



**jalas**<sup>®</sup>

## JALAS<sup>®</sup> 1335 BLACK

EN ISO 20345:2011, S3, SRB, HRO, CI

**ĪPAŠĪBAS** Visaugstākais aizsardzības līmenis, lieliska saķere, nevainojami pieguļoši, ļoti ērti, lieliski amortizē triecienus

**PRIMĀRIE LIETOŠANAS APSTĀKĻI** Ārā, apstākļi, kuros iespējams caurdurt zoles

**IEZĪMES** Karstumizturīga zole, pret eļļu izturīga zole, antistatiskas īpašības, polsterēta stulma apmale, elpojoša iekšzole, atgrūž ūdeni, divas amortizācijas zonas, atbilst IEC 61340-5-1 (ESD)

**VIRSMAS MATERIĀLS** Āda ar dabisko faktūru

**SOLEMATERIAL** PU saistzole, plastmasas starpzole, gumijas zole

**IEKŠZOLE** FX2 Pro

**PIEGRIEZUMA VEIDS** Taisns  
**IZMĒRU DIAPAZONS (ES)** 36-47

CE



Alumīnija purngals



Pret eļļu izturīga zole



Ar plazmu apstrādāta kompozītmateriālu (PTC) tekstila naglu sargs



Ergo than amortizācijas sistēma



Karstumizturīga zole



Antistatiskas īpašības



Atgrūž ūdeni



ESD



**jalas**<sup>®</sup>

## JALAS<sup>®</sup> 1335 BLACK

EN ISO 20345:2011, S3, SRB, HRO, CI

**ĪPAŠĪBAS** Visaugstākais aizsardzības līmenis, lieliska saķere, nevainojami pieguļoši, ļoti ērti, lieliski amortizē triecienus

**PRIMĀRIE LIETOŠANAS APSTĀKĻI** Ārā, apstākļi, kuros iespējams caurdurt zoles

**IEZĪMES** Karstumizturīga zole, pret eļļu izturīga zole, antistatiskas īpašības, polsterēta stulma apmale, elpojoša iekšzole, atgrūž ūdeni, divas amortizācijas zonas, atbilst IEC 61340-5-1 (ESD)

**VIRSMAS MATERIĀLS** Āda ar dabisko faktūru

**SOLEMATERIAL** PU saistzole, plastmasas starpzole, gumijas zole

**IEKŠZOLE** FX2 Pro

**PIEGRIEZUMA VEIDS** Taisns  
**IZMĒRU DIAPAZONS (ES)** 36-47

CE



Alumīnija purngals



Pret eļļu izturīga zole



Ar plazmu apstrādāta kompozītmateriālu (PTC) tekstila naglu sargs



Ergo than amortizācijas sistēma



Karstumizturīga zole



Antistatiskas īpašības



Atgrūž ūdeni



ESD