

JALAS® 1335 BLACK

EN ISO 20345:2011, S3, SRB, HRO, CI

VLASTNOSTI

Najvyšší stupeň ochrany, vynikajúca priľnavosť, vynikajúco padnúce, zvlášť pohodlné, vynikajúce tlmenie nárazov

ŠPECIFIKÁCIE

TYP OBUVI Bezpečnostná obuv, nízka obuv

MATERIÁL PLANŽETY PROTI PREPICHU Textilu s plazmou ošetrovanou zliatinou (PTC)

TVAR CHODIDLA Bežné

ROZSAH VEĽKOSTÍ (EÚ) 36-47

KOLEKCIA Grip

PLATFORMA Grip

MATERIÁL ZVRŠKU Koža s plnou gramážou

HRúbKA MATERIÁLU HORNEJ ČASTI 1,6-1,8

MATERIÁL TUŽINKY Hliník

PODŠÍVKOVÝ MATERIÁL Polyester, polyamid

SOLEMATERIAL Medzipodošva PU, plastový stabilizátor, gumová podošva

STIELKA FX2 Pro

MATERIÁL STIELKY Textil, mäkký materiál EVA, vodivé vlákno na báze polyesteru, dvojité oblasti pohlcujúce nárazy z materiálu Poron® XRD®

ZAPÍNANIE Šnúrky

FARBA Čierna



VEĽKOSŤ	Č. TOV.	Č. EAN
36	1335-36	6408487420054
37	1335-37	6408487420061
38	1335-38	6408487420078
39	1335-39	6408487420085
40	1335-40	6408487420092
41	1335-41	6408487420108
42	1335-42	6408487420115
43	1335-43	6408487420122
44	1335-44	6408487420139
45	1335-45	6408487420146
46	1335-46	6408487420153
47	1335-47	6408487420160

Vlastnosti produktu zostávajú nezmenené iba pri použití vložiek odporúčaných výrobcom. Všetky hodnoty pre špecifikovaný produkt sú uvedené bez tolerancií a môžu sa pri jednotlivých produktoch líšiť od skutočnej hodnoty. Vyhradujeme si právo meniť a aktualizovať informácie v tomto dokumente bez predchádzajúceho upozornenia.

JALAS® 1335 BLACK

FUNKCIE

Podošva odolná voči teplu, podošva odolná voči oleju, antistatické vlastnosti, polstrovaný límček, vložka s ventiláciou, odpudzuje vodu, dvojité oblasti pohlcujúce nárazy, splňa normu IEC 61340-5-1 (ESD)

CHRÁNI PRED RIZIKOM

Zranenia prstov, prepichnutie klincami, antistatické

HLAVNÉ PROSTREDIA POUŽITIA

Exteriéry, prostredia s rizikom prepichnutia podošvy

2(3)

CE



Hliníková špička



ESD



Ochrana proti klincom z textilu s plazmou ošetrovanou zliatinou (PTC)



Podošva odolná voči teplu



Odpudzuje vodu



Podošva odolná voči oleju



Systém tlmenia nárazov Ergothan



Antistatické vlastnosti

Vlastnosti produktu zostávajú nezmenené iba pri použití vložiek odporúčaných výrobcom. Všetky hodnoty pre špecifikovaný produkt sú uvedené bez tolerancií a môžu sa pri jednotlivých produktoch líšiť od skutočnej hodnoty. Vyhradzujeme si právo meniť a aktualizovať informácie v tomto dokumente bez predchádzajúceho upozornenia.

2021-10-04

ejendals
PROTECTING HANDS AND FEET

EJENDALS AB

Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00

Fax +46 (0) 247 360 10

info@ejendals.com

order@ejendals.com

www.ejendals.com

JALAS® 1335 BLACK

NORMA
EN ISO 20345:2011

POPIS NORMY

SB: Obuv s ochranou prstov testovaná pomocou nárazu so silou 200 J a stlačenia s pôsobením 15 kN (vrátane podrážky odolnej voči oleju)

S1: Obuv vyrobená z kožených a iných materiálov s výnimkou obuvi vyrobenej výlučne z gumy alebo polymérov + uzatvorená oblasť päty + SB + A + E

S2: S1 + WRU

S3: S2 + P

WRU: Nepremokavá horná časť

HRO: Podrážka odolná voči teplote, testovaná pri 300 °C

Cl: Izolácia proti chladu

A: Elektrický odpor (od 0,1 do 1000 megaohmov)

E: Pohlcovanie energie v oblasti päty (testované pri 20 J)

SRB: Odolnosť proti pošmyknutiu na ocelejovej podlahe s glycerolom



CE



Hliníková špička



ESD



Ochrana proti klíncom z textilu s plazmou ošetrovanou zliatinou (PTC)



Podrážka odolná voči teplu



Odpudzuje vodu



Podrážka odolná voči oleju



Systém tlmenia nárazov Ergothan



Antistatické vlastnosti

Vlastnosti produktu zostávajú nezmenené iba pri použití vložiek odporúčaných výrobcom. Všetky hodnoty pre špecifikovaný produkt sú uvedené bez tolerancií a môžu sa pri jednotlivých produktoch líšiť od skutočnej hodnoty. Vyhradzujeme si právo meniť a aktualizovať informácie v tomto dokumente bez predchádzajúceho upozornenia.

2021-10-04

ejendals
PROTECTING HANDS AND FEET

EJENDALS AB

Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00

Fax +46 (0) 247 360 10

info@ejendals.com

order@ejendals.com

www.ejendals.com