



JALAS® 1348 HEAVY DUTY

EN ISO 20345:2011, S3, SRC, HRO, CI, HI

СВОЙСТВА Най-високо ниво на защита, отличен захват, отлично прилягане, невероятно удобни, отлична удароустойчивост

ОСНОВНИ ВИДОВЕ РАБОТНА СРЕДА На открито, на закрито, целогодишна употреба, изисквания за обувки без съдържание на метали, топли повърхности, среда с риск от проникване през подметката, хлъзгава среда, среда на работа с масла и гresi, мръсна среда, тежка среда

ХАРАКТЕРИСТИКИ Подсилване на палеца ProNose, топлоустойчивост на подметката, маслоустойчивост на външната подметка, без съдържание на метал, антистатични

свойства, език подплатен, обемен, усилен ръб на високата част, ESD (електростатичен разряд), воден репелент, ергономична форма, рефлектор, две зони поглъщащи шока, съгласно IEC 61340-5-1 (ESD)

МАТЕРИАЛ В ГОРНАТА ЧАСТ Микрофибър, Кожа с PU покритие

SOLEMATERIAL Средна подметка от PU, пластмасова част, hNBR гума + скоби за захващане

СТЕЛКА FX2 Supreme

РАЗМЕР Нормални

ДИАПАЗОН НА РАЗМЕРА (ЕС) 35-48

CE



Бомбе от композит



Подсилване на палеца ProNose



Защита от прободане от плазмено обработен (PRT) текстил



Система за поемане на удари Ergothan



Топлоустойчивост на подметката



Антистатични свойства



Воден репелент



Специфична информация



Маслоустойчивост на външната подметка



JALAS® 1348 HEAVY DUTY

EN ISO 20345:2011, S3, SRC, HRO, CI, HI

СВОЙСТВА Най-високо ниво на защита, отличен захват, отлично прилягане, невероятно удобни, отлична удароустойчивост

ОСНОВНИ ВИДОВЕ РАБОТНА СРЕДА На открито, на закрито, целогодишна употреба, изисквания за обувки без съдържание на метали, топли повърхности, среда с риск от проникване през подметката, хлъзгава среда, среда на работа с масла и гresi, мръсна среда, тежка среда

ХАРАКТЕРИСТИКИ Подсилване на палеца ProNose, топлоустойчивост на подметката, маслоустойчивост на външната подметка, без съдържание на метал, антистатични

свойства, език подплатен, обемен, усилен ръб на високата част, ESD (електростатичен разряд), воден репелент, ергономична форма, рефлектор, две зони поглъщащи шока, съгласно IEC 61340-5-1 (ESD)

МАТЕРИАЛ В ГОРНАТА ЧАСТ Микрофибър, Кожа с PU покритие

SOLEMATERIAL Средна подметка от PU, пластмасова част, hNBR гума + скоби за захващане

СТЕЛКА FX2 Supreme

РАЗМЕР Нормални

ДИАПАЗОН НА РАЗМЕРА (ЕС) 35-48

CE



Бомбе от композит



Подсилване на палеца ProNose



Защита от прободане от плазмено обработен (PRT) текстил



Система за поемане на удари Ergothan



Топлоустойчивост на подметката



Антистатични свойства



Воден репелент



Специфична информация



Маслоустойчивост на външната подметка