



jalas® 

JALAS® 1348 HEAVY DUTY

EN ISO 20345:2011, S3, SRC, HRO, CI, HI

OMINAISUUDET Korkein suojaustaso, erinomainen pito, erinomainen istuvuus, erittäin mukava, erinomainen iskunvaimennus

ENSISIJAISET KÄYTTÖYMPÄRISTÖT Ulkokäyttö, sisäkäyttö, ympärivuotinen käyttö, metallivapaiden kenkien vaatimukset, lämpimät pinnat, ympäristöt joissa vaarana ulkopohjan läpäisy, liukkaat ympäristöt, öljyiset ja rasvaiset ympäristöt, likaiset ympäristöt, vaativa ympäristö

KUVAUS Kärkikuppi, kuumuutta kestävä ulkopohja, öljyä kestävä ulkopohja, ei sisällä metallia, antistaattiset ominaisuudet, paljeiltti, pehmustettu varrenreuna, ESD, vettähylyvä, ergonomisesti muotoiltu, heijastin, kaksinkertaiset

iskunvaimennusvyöhykkeet, täyttää IEC 61340-5-1 (ESD) -vaatimukset

PÄÄLLISMATERIAALI Mikrokuitu, PU-pintainen nahka

SOLEMATERIAL PU-väliohja, muovilenkkikuti, hNBR Kumi + Kitkapalat

POHJALLINEN FX2 Supreme

ISTUVUUS Normaali

KOKO (EU) 35-48

CE



Komposiitti varvassuoja



Pronose-kärkikuppi



Plasmakäsitelty komposiitti naulaanastumissuoja (PTC)



Ergothan-iskunvaimennusjärjestelmä



Kuumuutta kestävä ulkopohja



Antistaattiset ominaisuudet



Vettähylyvä



ESD



Öljyä kestävä ulkopohja



jalas® 

JALAS® 1348 HEAVY DUTY

EN ISO 20345:2011, S3, SRC, HRO, CI, HI

OMINAISUUDET Korkein suojaustaso, erinomainen pito, erinomainen istuvuus, erittäin mukava, erinomainen iskunvaimennus

ENSISIJAISET KÄYTTÖYMPÄRISTÖT Ulkokäyttö, sisäkäyttö, ympärivuotinen käyttö, metallivapaiden kenkien vaatimukset, lämpimät pinnat, ympäristöt joissa vaarana ulkopohjan läpäisy, liukkaat ympäristöt, öljyiset ja rasvaiset ympäristöt, likaiset ympäristöt, vaativa ympäristö

KUVAUS Kärkikuppi, kuumuutta kestävä ulkopohja, öljyä kestävä ulkopohja, ei sisällä metallia, antistaattiset ominaisuudet, paljeiltti, pehmustettu varrenreuna, ESD, vettähylyvä, ergonomisesti muotoiltu, heijastin, kaksinkertaiset

iskunvaimennusvyöhykkeet, täyttää IEC 61340-5-1 (ESD) -vaatimukset

PÄÄLLISMATERIAALI Mikrokuitu, PU-pintainen nahka

SOLEMATERIAL PU-väliohja, muovilenkkikuti, hNBR Kumi + Kitkapalat

POHJALLINEN FX2 Supreme

ISTUVUUS Normaali

KOKO (EU) 35-48

CE



Komposiitti varvassuoja



Pronose-kärkikuppi



Plasmakäsitelty komposiitti naulaanastumissuoja (PTC)



Ergothan-iskunvaimennusjärjestelmä



Kuumuutta kestävä ulkopohja



Antistaattiset ominaisuudet



Vettähylyvä



ESD



Öljyä kestävä ulkopohja