



JALAS® 1348 HEAVY DUTY

EN ISO 20345:2011, S3, SRC, HRO, CI, HI

TULAJDONSÁGOK Legmagasabb szintű védelem, kiváló tapadást biztosít, tökéletes illeszkedés, extra kényelmes, kiváló ütéstompítás

FŐBB FELHASZNÁLÁSI KÖRNYEZET Kültér, beltér, használat egész évben, fémmentes követelmény a cipőkre, meleg felületek, járótalp kilyukadásának kockázatával járó környezetek, csúszós környezetek, olajos és zsíros környezetek, piszkos környezetek, nehéz környezetek

JELLEMZŐK ProNose orrmerevítő, hőálló járótalp, olajálló járótalp, fémmentes, antistatikus tulajdonságok, nyelv harmonikamegoldással, bevont szárvég, ESD, vízlepergető, ergonomikusan kialakított, fényvisszaverő, dupla ütéstompító

zóna, megfelel az IEC 61340-5-1 (ESD) szabvány követelményeinek

FELSŐ RÉSZ ANYAGA Mikroszál, PU-val bevont bőr

SOLEMATERIAL PU köztalp, műanyag szár, hNBR gumi és termokromatikus talpmintázat

TALPBETÉT FX2 Supreme

FAZON Normál

MÉRETTARTOMÁNY (EU) 35-48

CE



Kompozit orrmerevítő



ProNose orrmerevítő



Plazmával kezelt kompozit (PTC) szövet, átszűrővédő



Ergothon ütéstompító rendszer



Hőálló járótalp



Antistatikus tulajdonságok



Vízlepergető



ESD



Olajálló járótalp



JALAS® 1348 HEAVY DUTY

EN ISO 20345:2011, S3, SRC, HRO, CI, HI

TULAJDONSÁGOK Legmagasabb szintű védelem, kiváló tapadást biztosít, tökéletes illeszkedés, extra kényelmes, kiváló ütéstompítás

FŐBB FELHASZNÁLÁSI KÖRNYEZET Kültér, beltér, használat egész évben, fémmentes követelmény a cipőkre, meleg felületek, járótalp kilyukadásának kockázatával járó környezetek, csúszós környezetek, olajos és zsíros környezetek, piszkos környezetek, nehéz környezetek

JELLEMZŐK ProNose orrmerevítő, hőálló járótalp, olajálló járótalp, fémmentes, antistatikus tulajdonságok, nyelv harmonikamegoldással, bevont szárvég, ESD, vízlepergető, ergonomikusan kialakított, fényvisszaverő, dupla ütéstompító

zóna, megfelel az IEC 61340-5-1 (ESD) szabvány követelményeinek

FELSŐ RÉSZ ANYAGA Mikroszál, PU-val bevont bőr

SOLEMATERIAL PU köztalp, műanyag szár, hNBR gumi és termokromatikus talpmintázat

TALPBETÉT FX2 Supreme

FAZON Normál

MÉRETTARTOMÁNY (EU) 35-48

CE



Kompozit orrmerevítő



ProNose orrmerevítő



Plazmával kezelt kompozit (PTC) szövet, átszűrővédő



Ergothon ütéstompító rendszer



Hőálló járótalp



Antistatikus tulajdonságok



Vízlepergető



ESD



Olajálló járótalp