



jalas[®] 

JALAS[®] 1348 HEAVY DUTY

EN ISO 20345:2011, S3, SRC, HRO, CI, HI

SAVYBĖS Aukščiausio lygio apsauga, puikus sukibimas, puikiai priglunda, ypač patogų avėti, puikus smūgio energijos sugėrimas

PAGRINDINĖ NAUDOJIMO APLINKA Lauke, viduje, nešioti visus metus, reikalavimas batams, kad būtų be metalų, šilti paviršiai, aplinkoje kur yra pado pradūrimo pavojus, slidi aplinka, riebaluota aplinka, purvina aplinka, atšiaurioje aplinkoje

YPATYBĖS „ProNose“ bato priekio sutvirtinimas, karščiui atsparus išorinis padas, naftai atsparus išorinis padas, be metalų, turi antistatinių savybių, liežuvis prisūtas prie batviršio, paminkštintas aulo kraštas, ESD, vandeniui atsparūs, ergonomiškos formos, atšvaitai, dvi smūgių sugėrimo zonos,

atitinka IEC 61340-5-1 (ESD)

VIRŠUTINĖ MEDŽIAGA Mikropluoštas, Poliuretano dengta oda

SOLEMATERIAL PU vidurinioji pado dalis, plastikinis stabilizatorius, hNBR guma + sukibimo pavalkėliai

VIDPADIS FX2 Supreme

PRIGLUDIMAS Standartinis

DYDŽIŲ PASIRINKIMAS (ES) 35-48

CE



Mišri bato nosis



„ProNose“ bato priekio sutvirtinimas



Apsauga nuo vinių iš plazma apdorotos sudėtinės (PTC) tekstilės



„Ergo“ smūgio energijos sugėrimo sistema



Karščiui atsparus išorinis padas



Turi antistatinių savybių



Hidrofobiniai



ESD



Oleofobinis išorinis padas



jalas[®] 

JALAS[®] 1348 HEAVY DUTY

EN ISO 20345:2011, S3, SRC, HRO, CI, HI

SAVYBĖS Aukščiausio lygio apsauga, puikus sukibimas, puikiai priglunda, ypač patogų avėti, puikus smūgio energijos sugėrimas

PAGRINDINĖ NAUDOJIMO APLINKA Lauke, viduje, nešioti visus metus, reikalavimas batams, kad būtų be metalų, šilti paviršiai, aplinkoje kur yra pado pradūrimo pavojus, slidi aplinka, riebaluota aplinka, purvina aplinka, atšiaurioje aplinkoje

YPATYBĖS „ProNose“ bato priekio sutvirtinimas, karščiui atsparus išorinis padas, naftai atsparus išorinis padas, be metalų, turi antistatinių savybių, liežuvis prisūtas prie batviršio, paminkštintas aulo kraštas, ESD, vandeniui atsparūs, ergonomiškos formos, atšvaitai, dvi smūgių sugėrimo zonos,

atitinka IEC 61340-5-1 (ESD)

VIRŠUTINĖ MEDŽIAGA Mikropluoštas, Poliuretano dengta oda

SOLEMATERIAL PU vidurinioji pado dalis, plastikinis stabilizatorius, hNBR guma + sukibimo pavalkėliai

VIDPADIS FX2 Supreme

PRIGLUDIMAS Standartinis

DYDŽIŲ PASIRINKIMAS (ES) 35-48

CE



Mišri bato nosis



„ProNose“ bato priekio sutvirtinimas



Apsauga nuo vinių iš plazma apdorotos sudėtinės (PTC) tekstilės



„Ergo“ smūgio energijos sugėrimo sistema



Karščiui atsparus išorinis padas



Turi antistatinių savybių



Hidrofobiniai



ESD



Oleofobinis išorinis padas