



JALAS® 1348 HEAVY DUTY

EN ISO 20345:2011, S3, SRC, HRO, CI, HI

ĪPAŠĪBAS Visaugstākais aizsardzības līmenis, lieliska saķere, nevainojami pieguļoši, ļoti ērti, lieliski amortizē triecienus

PRIMĀRIE LIETOŠANAS APSTĀKĻI Ārā, telpās, visu gadu, prasības, ka apavos nedrīkst būt metāls, siltas virsmas, apstākļi, kuros iespējams caurdurt zoles, slidena vide, eļļaina un taukaina vide, netīra vide, kodīga vide

IEZĪMES ProNose purngala pastiprinājums, karstumizturīga zole, pret eļļu izturīga zole, bez metāliem, antistatiskas īpašības, ūdensnecaurlaidīga mēlīte, polsterēta stulma apmale, ESD, atgrūž ūdeni, ergonomiska forma, reflektors, divas amortizācijas zonas, atbilst IEC 61340-5-1 (ESD)

VIRSMAS MATERIĀLS Mikrošķiedra, Āda ar poliuretāna pārklājumu

SOLEMATERIAL PU saistzole, plastmasas starpzole, hNBR gumija + satveres izciļņi

IEKŠZOLE FX2 Supreme

PIEGRIEZUMA VEIDS Taisns

IZMĒRU DIAPAZONS (ES) 35-48

CE



Kompozitmateriāla purngals



ProNose purngala aizsardzība



Ar plazmu apstrādāta kompozitmateriālu (PTC) tekstila naglu sargs



Ergothan amortizācijas sistēma



Karstumizturīga zole



Antistatiskas īpašības



Atgrūž ūdeni



ESD



Pret eļļu izturīga zole



JALAS® 1348 HEAVY DUTY

EN ISO 20345:2011, S3, SRC, HRO, CI, HI

ĪPAŠĪBAS Visaugstākais aizsardzības līmenis, lieliska saķere, nevainojami pieguļoši, ļoti ērti, lieliski amortizē triecienus

PRIMĀRIE LIETOŠANAS APSTĀKĻI Ārā, telpās, visu gadu, prasības, ka apavos nedrīkst būt metāls, siltas virsmas, apstākļi, kuros iespējams caurdurt zoles, slidena vide, eļļaina un taukaina vide, netīra vide, kodīga vide

IEZĪMES ProNose purngala pastiprinājums, karstumizturīga zole, pret eļļu izturīga zole, bez metāliem, antistatiskas īpašības, ūdensnecaurlaidīga mēlīte, polsterēta stulma apmale, ESD, atgrūž ūdeni, ergonomiska forma, reflektors, divas amortizācijas zonas, atbilst IEC 61340-5-1 (ESD)

VIRSMAS MATERIĀLS Mikrošķiedra, Āda ar poliuretāna pārklājumu

SOLEMATERIAL PU saistzole, plastmasas starpzole, hNBR gumija + satveres izciļņi

IEKŠZOLE FX2 Supreme

PIEGRIEZUMA VEIDS Taisns

IZMĒRU DIAPAZONS (ES) 35-48

CE



Kompozitmateriāla purngals



ProNose purngala aizsardzība



Ar plazmu apstrādāta kompozitmateriālu (PTC) tekstila naglu sargs



Ergothan amortizācijas sistēma



Karstumizturīga zole



Antistatiskas īpašības



Atgrūž ūdeni



ESD



Pret eļļu izturīga zole