



JALAS® 1348 HEAVY DUTY

EN ISO 20345:2011, S3, SRC, HRO, CI, HI

EIGENSCHAPPEN Hoogste beschermingsniveau, uitstekende grip, uitstekende pasvorm, extra comfortabel, uitstekende schokdemping

PRIMAIRE GEBRUIKSOMGEVING Buiten, binnen, gebruik het hele jaar door, metaalvrije vereisten voor schoenen, warme oppervlakten, omgevingen met risico op doordringing van de buitenzool, omgevingen met slipgevaar, omgevingen met olie en vet, vuile omgevingen, zware omgevingen

KENMERKEN ProNose neusversterking, hittebestendige buitenzool, oliebestendige buitenzool, metaalvrij, antistatische eigenschappen, watertong, versterkte schachtrand, ESD, waterafstotend, ergonomisch gevormd, reflector,

dubbele schokdempingszones, voldoet aan IEC 61340-5-1 (ESD)

BOVENMATERIAAL Microvezel, PU-gecoat leer
SOLEMATERIAAL PU-tussenzool, plastic cambreur, hNBR-rubber + thermochromatische grijperlugs

INLEGZOO FX2 Supreme

PASVORM Normaal

MAATBEREIK (EU) 35-48

CE



Composiet neus



ProNose neusversterking



Spijkerbescherming in plasmabehandeld composiet (PTC) textiel



Ergothen schokdemping-systeem



Hittebestendige buitenzool



Antistatische eigenschappen



Waterafstotend



ESD



Oliebestendige buitenzool



JALAS® 1348 HEAVY DUTY

EN ISO 20345:2011, S3, SRC, HRO, CI, HI

EIGENSCHAPPEN Hoogste beschermingsniveau, uitstekende grip, uitstekende pasvorm, extra comfortabel, uitstekende schokdemping

PRIMAIRE GEBRUIKSOMGEVING Buiten, binnen, gebruik het hele jaar door, metaalvrije vereisten voor schoenen, warme oppervlakten, omgevingen met risico op doordringing van de buitenzool, omgevingen met slipgevaar, omgevingen met olie en vet, vuile omgevingen, zware omgevingen

KENMERKEN ProNose neusversterking, hittebestendige buitenzool, oliebestendige buitenzool, metaalvrij, antistatische eigenschappen, watertong, versterkte schachtrand, ESD, waterafstotend, ergonomisch gevormd, reflector,

dubbele schokdempingszones, voldoet aan IEC 61340-5-1 (ESD)

BOVENMATERIAAL Microvezel, PU-gecoat leer
SOLEMATERIAAL PU-tussenzool, plastic cambreur, hNBR-rubber + thermochromatische grijperlugs

INLEGZOO FX2 Supreme

PASVORM Normaal

MAATBEREIK (EU) 35-48

CE



Composiet neus



ProNose neusversterking



Spijkerbescherming in plasmabehandeld composiet (PTC) textiel



Ergothen schokdemping-systeem



Hittebestendige buitenzool



Antistatische eigenschappen



Waterafstotend



ESD



Oliebestendige buitenzool