



JALAS® 1348 HEAVY DUTY

EN ISO 20345:2011, S3, SRC, HRO, CI, HI

VLASTNOSTI Najvyšší stupeň ochrany, vynikajúca príľnavosť, vynikajúco padnúce, zvlášť pohodlné, vynikajúce tlmenie nárazov

HLAVNÉ PROSTREDIA POUŽITIA Exteriéry, interiéry, celoročné použitie, požiadavky na nulový obsah kovov v topánkach, teplé povrchy, prostredia s rizikom prepichnutia podošvy, klzké prostredia, olejnaté a masťné prostredia, nečisté prostredia, náročné prostredia

FUNKCIE Spevnenie prstov ProNose, podošva odolná voči teplu, podošva odolná voči oleju, neobsahuje kov, antistatické vlastnosti, uzavretý jazyk, polstrovaný límček, ESD, odpudzuje vodu, ergonomicky tvarované, reflexný prvok, dvojité

oblasti pohlcujúce nárazy, spĺňa normu IEC 61340-5-1 (ESD)

MATERIÁL ZVRŠKU Mikrovlnáko, Koža poťahovaná PU

SOLEMATERIAL Medzipodošva PU, plastový stabilizátor, guma HNBR + kolíky Gripper

STIELKA FX2 Supreme

TVAR CHODIDLA Bežné

ROZSAH VEĽKOSTÍ (EÚ) 35-48

CE



Zliatinová špička



Spevnenie prstov ProNose



Ochrana proti kĺncom z textílu s plazmou ošetrovanou zliatinou (PTC)



Systém tlmenia nárazov Ergothan



Podošva odolná voči teplu



Antistatické vlastnosti



Odpudzuje vodu



ESD



Podošva odolná voči oleju



JALAS® 1348 HEAVY DUTY

EN ISO 20345:2011, S3, SRC, HRO, CI, HI

VLASTNOSTI Najvyšší stupeň ochrany, vynikajúca príľnavosť, vynikajúco padnúce, zvlášť pohodlné, vynikajúce tlmenie nárazov

HLAVNÉ PROSTREDIA POUŽITIA Exteriéry, interiéry, celoročné použitie, požiadavky na nulový obsah kovov v topánkach, teplé povrchy, prostredia s rizikom prepichnutia podošvy, klzké prostredia, olejnaté a masťné prostredia, nečisté prostredia, náročné prostredia

FUNKCIE Spevnenie prstov ProNose, podošva odolná voči teplu, podošva odolná voči oleju, neobsahuje kov, antistatické vlastnosti, uzavretý jazyk, polstrovaný límček, ESD, odpudzuje vodu, ergonomicky tvarované, reflexný prvok, dvojité

oblasti pohlcujúce nárazy, spĺňa normu IEC 61340-5-1 (ESD)

MATERIÁL ZVRŠKU Mikrovlnáko, Koža poťahovaná PU

SOLEMATERIAL Medzipodošva PU, plastový stabilizátor, guma HNBR + kolíky Gripper

STIELKA FX2 Supreme

TVAR CHODIDLA Bežné

ROZSAH VEĽKOSTÍ (EÚ) 35-48

CE



Zliatinová špička



Spevnenie prstov ProNose



Ochrana proti kĺncom z textílu s plazmou ošetrovanou zliatinou (PTC)



Systém tlmenia nárazov Ergothan



Podošva odolná voči teplu



Antistatické vlastnosti



Odpudzuje vodu



ESD



Podošva odolná voči oleju