



JALAS® 1348 HEAVY DUTY

EN ISO 20345:2011, S3, SRC, HRO, CI, HI

EGENSKAPER Högsta kvalitetsnivå på skydd, extremt bra grepp, utmärkt bra passform, extra bekväm, extra bra stötdämpning

HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSMILJÖER Utomhus, inomhus, året runt-bruk, krav på metallfria skor, varma ytor, miljöer med risk för sulgenomträngning, hala miljöer, oljiga miljöer, smutsiga miljöer, krävande miljöer

FUNKTIONER ProNose täslitskydd, värmebeständig yttersula, oljebeständig yttersula, metallfri, antistatiska egenskaper, bälgplös, polstrad skaftkant, ESD, vattenavvisande, ergonomiskt utformad, reflex, dubbla stötdämpningszoner, överensstämmer med IEC 61340-5-1 (ESD)

OVANDELSMATERIAL Microfiber, PU-belagt läder
SOLEMATERIAL Mellansula i PU, plastgelänk, hNBR-gummi + greppmönster
INNERSULA FX2 Supreme
PASSFORM Normal
STORLEKAR (EU) 35-48

CE



Kompositthätta



ProNose täslitskydd



Spiktrampskydd av plastmabehandlad textil



Ergothen stötdämpningssystem



Värmebeständig yttersula



Antistatiska egenskaper



Vattenavvisande



ESD



Oljebeständig yttersula



JALAS® 1348 HEAVY DUTY

EN ISO 20345:2011, S3, SRC, HRO, CI, HI

EGENSKAPER Högsta kvalitetsnivå på skydd, extremt bra grepp, utmärkt bra passform, extra bekväm, extra bra stötdämpning

HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSMILJÖER Utomhus, inomhus, året runt-bruk, krav på metallfria skor, varma ytor, miljöer med risk för sulgenomträngning, hala miljöer, oljiga miljöer, smutsiga miljöer, krävande miljöer

FUNKTIONER ProNose täslitskydd, värmebeständig yttersula, oljebeständig yttersula, metallfri, antistatiska egenskaper, bälgplös, polstrad skaftkant, ESD, vattenavvisande, ergonomiskt utformad, reflex, dubbla stötdämpningszoner, överensstämmer med IEC 61340-5-1 (ESD)

OVANDELSMATERIAL Microfiber, PU-belagt läder
SOLEMATERIAL Mellansula i PU, plastgelänk, hNBR-gummi + greppmönster
INNERSULA FX2 Supreme
PASSFORM Normal
STORLEKAR (EU) 35-48

CE



Kompositthätta



ProNose täslitskydd



Spiktrampskydd av plastmabehandlad textil



Ergothen stötdämpningssystem



Värmebeständig yttersula



Antistatiska egenskaper



Vattenavvisande



ESD



Oljebeständig yttersula