



jalas®



JALAS® 1358 HEAVY DUTY

EN ISO 20345:2011, S3, SRC, HRO, CI, HI, AN

ÖZELLİKLER En yüksek koruma seviyesi, harika kavrama, mükemmel uyum, ekstra rahat, harika darbe emici

TEMEL KULLANIM ORTAMLARI Dış mekan, iç mekan, tüm yıl kullanım, ayakkabılar için metal içermeyen gereklilikler, sıcak yüzeyler, dış taban delinmesi riski taşıyan ortamlar, kaygan ortamlar, kuru ortamlar, soğuk ortamlar, nemli ortamlar, yağ ve gresli ortamlar, kirli ortamlar, sert ortamlar

ÖZELLİKLER ProNose ayak parmağı takviyesi, ısıya dayanıklı dış taban, yağa dayanıklı dış taban, antistatik özelliğindedir, körüklü dil, dolgulu bot gövdesi, kaplamalı gövde kenarı, BOA® Fit System, bilek desteği, bağcık delikleri, ESD, su itici, ergonomik şekilli, yansıtıcı, çift

darbe emme bölgesi, iEC 61340-5-1 (ESD) ile uyumlu
ÜST KISIM MALZEMESİ Mikro fiber, PU kaplamalı deri

SOLE MATERIAL PU orta taban, plastik mafsal, hNBR kauçuk + termokromatik tutucu pabuçlar

İÇ TABAN FX2 Supreme

BAĞLANTI Normal

BEDEN (AB) 35-48

CE



Kompozit burun



ProNose ayak parmağı takviyesi



Plazma işlemlenmiş kompozit (PTC) tekstilden çivi koruması



Ergo Darbe Emme Sistemi



Isıya dayanıklı dış taban



Darbe emici



Su itici



Antistatik özelliğindedir



Yağaya dayanıklı dış taban



ESD



jalas®



JALAS® 1358 HEAVY DUTY

EN ISO 20345:2011, S3, SRC, HRO, CI, HI, AN

ÖZELLİKLER En yüksek koruma seviyesi, harika kavrama, mükemmel uyum, ekstra rahat, harika darbe emici

TEMEL KULLANIM ORTAMLARI Dış mekan, iç mekan, tüm yıl kullanım, ayakkabılar için metal içermeyen gereklilikler, sıcak yüzeyler, dış taban delinmesi riski taşıyan ortamlar, kaygan ortamlar, kuru ortamlar, soğuk ortamlar, nemli ortamlar, yağ ve gresli ortamlar, kirli ortamlar, sert ortamlar

ÖZELLİKLER ProNose ayak parmağı takviyesi, ısıya dayanıklı dış taban, yağa dayanıklı dış taban, antistatik özelliğindedir, körüklü dil, dolgulu bot gövdesi, kaplamalı gövde kenarı, BOA® Fit System, bilek desteği, bağcık delikleri, ESD, su itici, ergonomik şekilli, yansıtıcı, çift

darbe emme bölgesi, iEC 61340-5-1 (ESD) ile uyumlu
ÜST KISIM MALZEMESİ Mikro fiber, PU kaplamalı deri

SOLE MATERIAL PU orta taban, plastik mafsal, hNBR kauçuk + termokromatik tutucu pabuçlar

İÇ TABAN FX2 Supreme

BAĞLANTI Normal

BEDEN (AB) 35-48

CE



Kompozit burun



ProNose ayak parmağı takviyesi



Plazma işlemlenmiş kompozit (PTC) tekstilden çivi koruması



Ergo Darbe Emme Sistemi



Isıya dayanıklı dış taban



Darbe emici



Su itici



Antistatik özelliğindedir



Yağaya dayanıklı dış taban



ESD