



JALAS® 1368 HEAVY DUTY

EN ISO 20345:2011, S3, SRC, HRO, CI, HI, AN

SAVYBĖS Aukščiausio lygio apsauga, puikus sukibimas, puikiai priglundu, ypač patogų avėti, šiltos, puikus smūgio energijos sugėrimas

PAGRINDINĖ NAUDOJIMO APLINKA Lauke, reikalavimas batams, kad būtų be metalų, šilti paviršiai, aplinkoje kur yra pado pradūrimo pavojus, slidi aplinka, šalčioje aplinkoje, šlapia aplinka, riebaluota aplinka, purvina aplinka, atšiaurioje aplinkoje, aplinka su sprogo pavojumi

YPATYBĖS „ProNose“ bato priekio sutvirtinimas, karščiui atsparus viršus, karščiui atsparus išorinis padas, naftai atsparus išorinis padas, be metalų, turi antistatinių savybių, liežuvis prisūtas prie batviršio, paminkštintas aulais, paminkštintas aulo kraštas,

kulkšnies atrama, traukimo kilpelės, ESD, vandeniui atsparūs, ergonomiškos formos, atšvaitai, dvejų smūgių sugėrimo zonos, atitinka IEC 61340-5-1 (ESD)

VIRŠUTINĖ MEDŽIAGA Mikropluoštas, Poliuretano dengta oda

SOLEMATERIAL PU vidurinioji pado dalis, plastikinis stabilizatorius, hNBR guma + sukibimo pavalkėliai

VIDPADIS FX2 Supreme

PRIGLUDIMAS Standartinis

DYDŽIŲ PASIRINKIMAS (ES) 35-48

CE



JALAS® 1368 HEAVY DUTY

EN ISO 20345:2011, S3, SRC, HRO, CI, HI, AN

SAVYBĖS Aukščiausio lygio apsauga, puikus sukibimas, puikiai priglundu, ypač patogų avėti, šiltos, puikus smūgio energijos sugėrimas

PAGRINDINĖ NAUDOJIMO APLINKA Lauke, reikalavimas batams, kad būtų be metalų, šilti paviršiai, aplinkoje kur yra pado pradūrimo pavojus, slidi aplinka, šalčioje aplinkoje, šlapia aplinka, riebaluota aplinka, purvina aplinka, atšiaurioje aplinkoje, aplinka su sprogo pavojumi

YPATYBĖS „ProNose“ bato priekio sutvirtinimas, karščiui atsparus viršus, karščiui atsparus išorinis padas, naftai atsparus išorinis padas, be metalų, turi antistatinių savybių, liežuvis prisūtas prie batviršio, paminkštintas aulais, paminkštintas aulo kraštas,

kulkšnies atrama, traukimo kilpelės, ESD, vandeniui atsparūs, ergonomiškos formos, atšvaitai, dvejų smūgių sugėrimo zonos, atitinka IEC 61340-5-1 (ESD)

VIRŠUTINĖ MEDŽIAGA Mikropluoštas, Poliuretano dengta oda

SOLEMATERIAL PU vidurinioji pado dalis, plastikinis stabilizatorius, hNBR guma + sukibimo pavalkėliai

VIDPADIS FX2 Supreme

PRIGLUDIMAS Standartinis

DYDŽIŲ PASIRINKIMAS (ES) 35-48

CE

