



## JALAS® 1368 HEAVY DUTY

EN ISO 20345:2011, S3, SRC, HRO, CI, HI, AN

**ĪPAŠĪBAS** Visaugstākais aizsardzības līmenis, lieliska saķere, nevainojami pieguļoši, ļoti ērti, silti, lieliski amortizē triecienus

**PRIMĀRIE LIETOŠANAS APSTĀKĻI** Ārā, prasības, ka apavos nedrīkst būt metāls, siltas virsmas, apstākļi, kuros iespējams caurdurt zoles, slidena vide, auksta vide, mitra vide, eļļaina un taukaina vide, netīra vide, kodīga vide, sprādzienbīstama vide

**IEZĪMES** ProNose purngala pastiprinājums, karstumizturīga virsma, karstumizturīga zole, pret eļļu izturīga zole, bez metāliem, antistatiskas īpašības, ūdensnecaurļaidīga mēlīte, polsterēts zābaka stulms, polsterēta stulma apmale, potītes atbalsts, uzvilšanas cilpas, ESD, atgrūž ūdeni,

ergonomiska forma, reflektors, divas amortizācijas zonas, atbilst IEC 61340-5-1 (ESD)

**VIRSMAS MATERIĀLS** Mikrošķiedra, Āda ar poliuretāna pārklājumu

**SOLEMATERIAL** PU saistzole, plastmasas starpzole, hNBR gumija + satveres izciļņi

**IEKŠZOLE** FX2 Supreme

**PIEGRIEZUMA VEIDS** Taisns

**IZMĒRU DIAPAZONS** (ES) 35-48

CE



Kompozitmateriāla purngals



Ergothan amortizācijas sistēma



Ar plazmu apstrādāta kompozitmateriālu (PTC) tekstila naglu sargs



Amortizācija



Karstumizturīga zole



Ziemas modelis



Atgrūž ūdeni



Antistatiskas īpašības



Pret eļļu izturīga zole



ESD



ProNose purngala aizsardzība



## JALAS® 1368 HEAVY DUTY

EN ISO 20345:2011, S3, SRC, HRO, CI, HI, AN

**ĪPAŠĪBAS** Visaugstākais aizsardzības līmenis, lieliska saķere, nevainojami pieguļoši, ļoti ērti, silti, lieliski amortizē triecienus

**PRIMĀRIE LIETOŠANAS APSTĀKĻI** Ārā, prasības, ka apavos nedrīkst būt metāls, siltas virsmas, apstākļi, kuros iespējams caurdurt zoles, slidena vide, auksta vide, mitra vide, eļļaina un taukaina vide, netīra vide, kodīga vide, sprādzienbīstama vide

**IEZĪMES** ProNose purngala pastiprinājums, karstumizturīga virsma, karstumizturīga zole, pret eļļu izturīga zole, bez metāliem, antistatiskas īpašības, ūdensnecaurļaidīga mēlīte, polsterēts zābaka stulms, polsterēta stulma apmale, potītes atbalsts, uzvilšanas cilpas, ESD, atgrūž ūdeni,

ergonomiska forma, reflektors, divas amortizācijas zonas, atbilst IEC 61340-5-1 (ESD)

**VIRSMAS MATERIĀLS** Mikrošķiedra, Āda ar poliuretāna pārklājumu

**SOLEMATERIAL** PU saistzole, plastmasas starpzole, hNBR gumija + satveres izciļņi

**IEKŠZOLE** FX2 Supreme

**PIEGRIEZUMA VEIDS** Taisns

**IZMĒRU DIAPAZONS** (ES) 35-48

CE



Kompozitmateriāla purngals



Ergothan amortizācijas sistēma



Ar plazmu apstrādāta kompozitmateriālu (PTC) tekstila naglu sargs



Amortizācija



Karstumizturīga zole



Ziemas modelis



Atgrūž ūdeni



Antistatiskas īpašības



Pret eļļu izturīga zole



ESD



ProNose purngala aizsardzība