



## JALAS® 1368 HEAVY DUTY

EN ISO 20345:2011, S3, SRC, HRO, CI, HI, AN

**EIGENSCHAPPEN** Hoogste beschermingsniveau, uitstekende grip, uitstekende pasvorm, extra comfortabel, warm, uitstekende schokdemping

**PRIMAIRE GEBRUIKSOMGEVING** Buiten, metaalvrije vereisten voor schoenen, warme oppervlakten, omgevingen met risico op doordringing van de buitenzool, omgevingen met slipgevaar, koude omgevingen, vochtige omgevingen, omgevingen met olie en vet, vuile omgevingen, zware omgevingen, omgevingen met explosiegevaar

**KENMERKEN** ProNose neusversterking, hittebestendig bovengedeelte, hittebestendige buitenzool, oliebestendige buitenzool, metaalvrij, antistatische eigenschappen, watertong,

gewatteerde laarsschacht, versterkte schachtrand, enkelondersteuning, trekklussen, ESD, waterafstotend, ergonomisch gevormd, reflector, dubbele schokdempingszones, voldoet aan IEC 61340-5-1 (ESD)

**BOVENMATERIAAL** Microvezel, PU-gecoat leer

**SOLEMATERIAAL** PU-tussenzool, plastic cambreur, hNBR-rubber + thermochromatische grijperlugs

**INLEGZOO** FX2 Supreme

**PASVORM** Normaal

**MAATBEREIK (EU)** 35-48

CE



## JALAS® 1368 HEAVY DUTY

EN ISO 20345:2011, S3, SRC, HRO, CI, HI, AN

**EIGENSCHAPPEN** Hoogste beschermingsniveau, uitstekende grip, uitstekende pasvorm, extra comfortabel, warm, uitstekende schokdemping

**PRIMAIRE GEBRUIKSOMGEVING** Buiten, metaalvrije vereisten voor schoenen, warme oppervlakten, omgevingen met risico op doordringing van de buitenzool, omgevingen met slipgevaar, koude omgevingen, vochtige omgevingen, omgevingen met olie en vet, vuile omgevingen, zware omgevingen, omgevingen met explosiegevaar

**KENMERKEN** ProNose neusversterking, hittebestendig bovengedeelte, hittebestendige buitenzool, oliebestendige buitenzool, metaalvrij, antistatische eigenschappen, watertong,

gewatteerde laarsschacht, versterkte schachtrand, enkelondersteuning, trekklussen, ESD, waterafstotend, ergonomisch gevormd, reflector, dubbele schokdempingszones, voldoet aan IEC 61340-5-1 (ESD)

**BOVENMATERIAAL** Microvezel, PU-gecoat leer

**SOLEMATERIAAL** PU-tussenzool, plastic cambreur, hNBR-rubber + thermochromatische grijperlugs

**INLEGZOO** FX2 Supreme

**PASVORM** Normaal

**MAATBEREIK (EU)** 35-48

CE

