



JALAS® 1368 HEAVY DUTY

EN ISO 20345:2011, S3, SRC, HRO, CI, HI, AN

WŁAŚCIWOŚCI Najwyższy poziom ochrony, wyjątkowo dobra przyczepność, wyjątkowe dopasowanie, bardzo wygodne, ciepłe, wyjątkowa absorpcja wstrząsów

PODSTAWOWE ŚRODOWISKA UŻYTKOWANIA

Na zewnątrz, wymagania braku metalu dot. obuwia, ciepłe powierzchnie, środowiska z zagrożeniem przebicia podeszwy zewnętrznej, środowiska z zagrożeniem poślizgnięcia, środowiska zimne, środowiska wilgotne, środowiska z obecnością oleju i smaru, brudne środowisko, środowiska surowe, środowiska z zagrożeniem wybuchem

CECHY Wzmocnienie palców ProNose, wierzch buta odporny na ciepło, podeszwa zewnętrzna odporna

na ciepło, podeszwa zewnętrzna odporna na olej, bez metalu, właściwości antystatyczne, język przyszyty do cholewki (miechowy), wyściełana cholewka buta, wyściełane krawędzie cholewki, stabilizacja kostki, ucho do podciągania, ESD, hydrofobowe, ergonomiczny kształt, odbłask, podwójne strefy absorbujące wstrząsy, zgodność z IEC 61340-5-1 (ESD)

MATERIAŁ WIERZCHNI Mikrofibra, Skóra powlekana poliuretanem

SOLEMATERIAL Podeszwa środkowa z poliuretanu, kłosek w śródstopiu z tworzywa sztucznego, guma HNBR + termochromatyczne wypustki

WKŁADKA FX2 Supreme

DOPASOWANIE Normalne

ZAKRES ROZMIARÓW (UE) 35-48

CE



JALAS® 1368 HEAVY DUTY

EN ISO 20345:2011, S3, SRC, HRO, CI, HI, AN

WŁAŚCIWOŚCI Najwyższy poziom ochrony, wyjątkowo dobra przyczepność, wyjątkowe dopasowanie, bardzo wygodne, ciepłe, wyjątkowa absorpcja wstrząsów

PODSTAWOWE ŚRODOWISKA UŻYTKOWANIA

Na zewnątrz, wymagania braku metalu dot. obuwia, ciepłe powierzchnie, środowiska z zagrożeniem przebicia podeszwy zewnętrznej, środowiska z zagrożeniem poślizgnięcia, środowiska zimne, środowiska wilgotne, środowiska z obecnością oleju i smaru, brudne środowisko, środowiska surowe, środowiska z zagrożeniem wybuchem

CECHY Wzmocnienie palców ProNose, wierzch buta odporny na ciepło, podeszwa zewnętrzna odporna

na ciepło, podeszwa zewnętrzna odporna na olej, bez metalu, właściwości antystatyczne, język przyszyty do cholewki (miechowy), wyściełana cholewka buta, wyściełane krawędzie cholewki, stabilizacja kostki, ucho do podciągania, ESD, hydrofobowe, ergonomiczny kształt, odbłask, podwójne strefy absorbujące wstrząsy, zgodność z IEC 61340-5-1 (ESD)

MATERIAŁ WIERZCHNI Mikrofibra, Skóra powlekana poliuretanem

SOLEMATERIAL Podeszwa środkowa z poliuretanu, kłosek w śródstopiu z tworzywa sztucznego, guma HNBR + termochromatyczne wypustki

WKŁADKA FX2 Supreme

DOPASOWANIE Normalne

ZAKRES ROZMIARÓW (UE) 35-48

CE

