



JALAS® 1368 HEAVY DUTY

EN ISO 20345:2011, S3, SRC, HRO, CI, HI, AN

LASTNOSTI Najvišja stopnja zaščite, odličen oprijem, popolno prileganje, zelo udobni, topli, izjemna absorpcija udarcev

GLAVNA OKOLJA UPORABE Zunanji prostori, zahteve za čevlje brez kovin, tople površine, okolja s tveganjem za prebod podplata, spolzka okolja, hladna okolja, vlažna okolja, oljnata in mastna okolja, umazana okolja, zahtevna okolja, okolja z eksplozivnim tveganjem

ZNAČILNOSTI Ojačitev predela prstov ProNose, toplotno odporen zgornji del, toplotno odporen podplat, podplat, odporen na olje, brez kovin, antistatične lastnosti, raztezni jezik, podložen zgornji del čevlja, podložen rob zgornjega dela, podpora

za gleženj, zanke za poteg, ESD, vodoodbojno, ergonomska oblika, odsevník, dvojna območja za absorpcijo udarcev, skladno s standardom IEC 61340-5-1 (ESD)

VRHNJI MATERIAL Mikrovlakna, S PU premazano usnje

SOLE MATERIAL Vmesni vložki iz PU, plastično steblo, guma HNBR + oprijemalke

VLOŽEK ZA ČEVLJE FX2 Supreme

PRILEGANJE Običajni

RAZPON VELIKOSTI (EU) 35-48

CE



JALAS® 1368 HEAVY DUTY

EN ISO 20345:2011, S3, SRC, HRO, CI, HI, AN

LASTNOSTI Najvišja stopnja zaščite, odličen oprijem, popolno prileganje, zelo udobni, topli, izjemna absorpcija udarcev

GLAVNA OKOLJA UPORABE Zunanji prostori, zahteve za čevlje brez kovin, tople površine, okolja s tveganjem za prebod podplata, spolzka okolja, hladna okolja, vlažna okolja, oljnata in mastna okolja, umazana okolja, zahtevna okolja, okolja z eksplozivnim tveganjem

ZNAČILNOSTI Ojačitev predela prstov ProNose, toplotno odporen zgornji del, toplotno odporen podplat, podplat, odporen na olje, brez kovin, antistatične lastnosti, raztezni jezik, podložen zgornji del čevlja, podložen rob zgornjega dela, podpora

za gleženj, zanke za poteg, ESD, vodoodbojno, ergonomska oblika, odsevník, dvojna območja za absorpcijo udarcev, skladno s standardom IEC 61340-5-1 (ESD)

VRHNJI MATERIAL Mikrovlakna, S PU premazano usnje

SOLE MATERIAL Vmesni vložki iz PU, plastično steblo, guma HNBR + oprijemalke

VLOŽEK ZA ČEVLJE FX2 Supreme

PRILEGANJE Običajni

RAZPON VELIKOSTI (EU) 35-48

CE

