

### JALAS® 1558 GP

EN ISO 20345:2011, S3, SRC, HRO, CI, HI

WŁAŚCIWOŚCI Najwyższy poziom ochrony, wyjątkowo dobra przyczepność, wyjątkowe dopasowanie, bardzo wygodne, wyjątkowa absorpcja wstrząsów

ZAKRES ROZMIARÓW (UE) 35-50



www.jalas.com

### JALAS® 1558 GP

EN ISO 20345:2011, S3, SRC, HRO, CI, HI

WŁAŚCIWOŚCI Najwyższy poziom ochrony, wyjątkowo dobra przyczepność, wyjątkowe dopasowanie, bardzo wygodne, wyjątkowa absorpcja wstrząsów

ZAKRES ROZMIARÓW (UE) 35-50



www.jalas.com

### JALAS® 1558 GP

EN ISO 20345:2011, S3, SRC, HRO, CI, HI

WŁAŚCIWOŚCI Najwyższy poziom ochrony, wyjątkowo dobra przyczepność, wyjątkowe dopasowanie, bardzo wygodne, wyjątkowa absorpcja wstrząsów

ZAKRES ROZMIARÓW (UE) 35-50



www.jalas.com

### JALAS® 1558 GP

EN ISO 20345:2011, S3, SRC, HRO, CI, HI

WŁAŚCIWOŚCI Najwyższy poziom ochrony, wyjątkowo dobra przyczepność, wyjątkowe dopasowanie, bardzo wygodne, wyjątkowa absorpcja wstrząsów

ZAKRES ROZMIARÓW (UE) 35-50



www.jalas.com

### JALAS® 1558 GP

EN ISO 20345:2011, S3, SRC, HRO, CI, HI

WŁAŚCIWOŚCI Najwyższy poziom ochrony, wyjątkowo dobra przyczepność, wyjątkowe dopasowanie, bardzo wygodne, wyjątkowa absorpcja wstrząsów

ZAKRES ROZMIARÓW (UE) 35-50



www.jalas.com

### JALAS® 1558 GP

EN ISO 20345:2011, S3, SRC, HRO, CI, HI

WŁAŚCIWOŚCI Najwyższy poziom ochrony, wyjątkowo dobra przyczepność, wyjątkowe dopasowanie, bardzo wygodne, wyjątkowa absorpcja wstrząsów

ZAKRES ROZMIARÓW (UE) 35-50



www.jalas.com

### JALAS® 1558 GP

EN ISO 20345:2011, S3, SRC, HRO, CI, HI

WŁAŚCIWOŚCI Najwyższy poziom ochrony, wyjątkowo dobra przyczepność, wyjątkowe dopasowanie, bardzo wygodne, wyjątkowa absorpcja wstrząsów

ZAKRES ROZMIARÓW (UE) 35-50



www.jalas.com

### JALAS® 1558 GP

EN ISO 20345:2011, S3, SRC, HRO, CI, HI

WŁAŚCIWOŚCI Najwyższy poziom ochrony, wyjątkowo dobra przyczepność, wyjątkowe dopasowanie, bardzo wygodne, wyjątkowa absorpcja wstrząsów

ZAKRES ROZMIARÓW (UE) 35-50



www.jalas.com

### JALAS® 1558 GP

EN ISO 20345:2011, S3, SRC, HRO, CI, HI

WŁAŚCIWOŚCI Najwyższy poziom ochrony, wyjątkowo dobra przyczepność, wyjątkowe dopasowanie, bardzo wygodne, wyjątkowa absorpcja wstrząsów

ZAKRES ROZMIARÓW (UE) 35-50



www.jalas.com

### JALAS® 1558 GP

EN ISO 20345:2011, S3, SRC, HRO, CI, HI

WŁAŚCIWOŚCI Najwyższy poziom ochrony, wyjątkowo dobra przyczepność, wyjątkowe dopasowanie, bardzo wygodne, wyjątkowa absorpcja wstrząsów

ZAKRES ROZMIARÓW (UE) 35-50



www.jalas.com