



jalas®



BOA

JALAS® 1558 GP

EN ISO 20345:2011, S3, SRC, HRO, CI, HI

EIGENSCHAPPEN Hoogste beschermingsniveau, uitstekende grip, uitstekende pasvorm, extra comfortabel, uitstekende schokdemping

PRIMAIRE GEBRUIKSOMGEVING Buiten, warme oppervlakten, omgevingen met risico op doordringing van de buitenzool, omgevingen met olie en vet, zware omgevingen

KENMERKEN ProNose neusversterking, brede pasvorm, hittebestendige buitenzool, oliebestendige buitenzool, antistatische eigenschappen, watertong, versterkte schachtrand, ventilerende inlegzool, BOA® Fit System, waterafstotend, dubbele schokdempingszones, voldoet aan IEC 61340-5-1 (ESD)

BOVENMATERIAAL Cordura®, PU-gecoat leer
SOLEMATERIAAL PU-tussenzool, rubber buitenzool
INLEGZOO FX2 Supreme
PASVORM Breed
MAATBEREIK (EU) 35-50

CE



Aluminium neus



ProNose neusversterking



Spijkerbescherming in staal



Brede pasvorm



Hittebestendige buitenzool



Ergothen schokdempingssysteem



Waterafstotend



Antistatische eigenschappen



Oliebestendige buitenzool



ESD



jalas®



BOA

JALAS® 1558 GP

EN ISO 20345:2011, S3, SRC, HRO, CI, HI

EIGENSCHAPPEN Hoogste beschermingsniveau, uitstekende grip, uitstekende pasvorm, extra comfortabel, uitstekende schokdemping

PRIMAIRE GEBRUIKSOMGEVING Buiten, warme oppervlakten, omgevingen met risico op doordringing van de buitenzool, omgevingen met olie en vet, zware omgevingen

KENMERKEN ProNose neusversterking, brede pasvorm, hittebestendige buitenzool, oliebestendige buitenzool, antistatische eigenschappen, watertong, versterkte schachtrand, ventilerende inlegzool, BOA® Fit System, waterafstotend, dubbele schokdempingszones, voldoet aan IEC 61340-5-1 (ESD)

BOVENMATERIAAL Cordura®, PU-gecoat leer
SOLEMATERIAAL PU-tussenzool, rubber buitenzool
INLEGZOO FX2 Supreme
PASVORM Breed
MAATBEREIK (EU) 35-50

CE



Aluminium neus



ProNose neusversterking



Spijkerbescherming in staal



Brede pasvorm



Hittebestendige buitenzool



Ergothen schokdempingssysteem



Waterafstotend



Antistatische eigenschappen



Oliebestendige buitenzool



ESD