



**jalas®**



BOA

## JALAS® 1558 GP

EN ISO 20345:2011, S3, SRC, HRO, CI, HI

**PROPRIEDADES** O mais alto nível de proteção, excelente aderência, ajuste perfeito, extra confortáveis, excelente absorção de choque

**PRINCIPAIS AMBIENTES DE UTILIZAÇÃO**

Exterior, superfícies quentes, ambientes com risco de penetração da sola exterior, ambientes ligeiramente oleosos e gordurosos, ambientes extremos

**CARACTERÍSTICAS** Reforço dos dedos dos pés ProNose, ajuste amplo, sola exterior resistente ao calor, sola exterior resistente ao óleo, propriedades antiestáticas, língua fole, extremidade do cano reforçada, palmilha ventilada, BOA® Fit System, hidrorrepelente, zonas de dupla absorção de choque, em conformidade com a norma IEC 61340-5-1 (ESD)

**MATERIAL SUPERIOR** Cordura®, Pele com revestimento em PU

**SOLEMATERIAL** Entressola de PU, sola exterior de borracha

**PALMILHA** FX2 Supreme

**FORMA** Grande

**INTERVALO DE TAMANHOS (UE)** 35-50

CE



Biqueira de alumínio



Reforço dos dedos dos pés ProNose



Proteção contra pregos em aço



Ajuste amplo



Sola exterior resistente ao calor



Sistema de absorção de choques Ergothan



Hidrorrepelente



Propriedades antiestáticas



Sola exterior resistente ao óleo



ESD



**jalas®**



BOA

## JALAS® 1558 GP

EN ISO 20345:2011, S3, SRC, HRO, CI, HI

**PROPRIEDADES** O mais alto nível de proteção, excelente aderência, ajuste perfeito, extra confortáveis, excelente absorção de choque

**PRINCIPAIS AMBIENTES DE UTILIZAÇÃO**

Exterior, superfícies quentes, ambientes com risco de penetração da sola exterior, ambientes ligeiramente oleosos e gordurosos, ambientes extremos

**CARACTERÍSTICAS** Reforço dos dedos dos pés ProNose, ajuste amplo, sola exterior resistente ao calor, sola exterior resistente ao óleo, propriedades antiestáticas, língua fole, extremidade do cano reforçada, palmilha ventilada, BOA® Fit System, hidrorrepelente, zonas de dupla absorção de choque, em conformidade com a norma IEC 61340-5-1 (ESD)

**MATERIAL SUPERIOR** Cordura®, Pele com revestimento em PU

**SOLEMATERIAL** Entressola de PU, sola exterior de borracha

**PALMILHA** FX2 Supreme

**FORMA** Grande

**INTERVALO DE TAMANHOS (UE)** 35-50

CE



Biqueira de alumínio



Reforço dos dedos dos pés ProNose



Proteção contra pregos em aço



Ajuste amplo



Sola exterior resistente ao calor



Sistema de absorção de choques Ergothan



Hidrorrepelente



Propriedades antiestáticas



Sola exterior resistente ao óleo



ESD