



jalas[®]



BOA

JALAS[®] 1558 GP

EN ISO 20345:2011, S3, SRC, HRO, CI, HI

VLASTNOSTI Najvyšší stupeň ochrany, vynikajúca príľnavosť, vynikajúco padnúce, zvlášť pohodlné, vynikajúce tlmenie nárazov

HLAVNÉ PROSTREDIA POUŽITIA Exteriéry, teplé povrchy, prostredia s rizikom prepichnutia podošvy, olejnaté a masťné prostredia, náročné prostredia

FUNKCIE Spevnenie prstov ProNose, široký tvar, podošva odolná voči teplu, podošva odolná voči oleju, antistatické vlastnosti, uzavretý jazyk, polstrovaný límčiek, vložka s ventiláciou, BOA[®] Fit System, odpudzuje vodu, dvojité oblasti pohlcujúce nárazy, spĺňa normu IEC 61340-5-1 (ESD)

MATERIÁL ZVRŠKU Cordura[®], Koža potahovaná PU

SOLEMATERIAL Medzipodošva PU, gumová podošva

STIELKA FX2 Supreme

TVAR CHODIDLA Široké

ROZSAH VEĽKOSTÍ (EÚ) 35-50

CE



Hliníková špička



Spevnenie prstov ProNose



Oceľová ochrana proti klincom



Široký tvar



Podošva odolná voči teplu



Systém tlmenia nárazov Ergothan



Odpudzuje vodu



Antistatické vlastnosti



Podošva odolná voči oleju



ESD



jalas[®]



BOA

JALAS[®] 1558 GP

EN ISO 20345:2011, S3, SRC, HRO, CI, HI

VLASTNOSTI Najvyšší stupeň ochrany, vynikajúca príľnavosť, vynikajúco padnúce, zvlášť pohodlné, vynikajúce tlmenie nárazov

HLAVNÉ PROSTREDIA POUŽITIA Exteriéry, teplé povrchy, prostredia s rizikom prepichnutia podošvy, olejnaté a masťné prostredia, náročné prostredia

FUNKCIE Spevnenie prstov ProNose, široký tvar, podošva odolná voči teplu, podošva odolná voči oleju, antistatické vlastnosti, uzavretý jazyk, polstrovaný límčiek, vložka s ventiláciou, BOA[®] Fit System, odpudzuje vodu, dvojité oblasti pohlcujúce nárazy, spĺňa normu IEC 61340-5-1 (ESD)

MATERIÁL ZVRŠKU Cordura[®], Koža potahovaná PU

SOLEMATERIAL Medzipodošva PU, gumová podošva

STIELKA FX2 Supreme

TVAR CHODIDLA Široké

ROZSAH VEĽKOSTÍ (EÚ) 35-50

CE



Hliníková špička



Spevnenie prstov ProNose



Oceľová ochrana proti klincom



Široký tvar



Podošva odolná voči teplu



Systém tlmenia nárazov Ergothan



Odpudzuje vodu



Antistatické vlastnosti



Podošva odolná voči oleju



ESD