

JALAS® 1558 GP

EN ISO 20345:2011, S3, SRC, HRO, CI, HI

SVOJSTVA

Najviša razina zaštite, odličan hvat, izvrsno odgovaraju, iznimno udobne, odlična apsorpcija udaraca

SPECIFIKACIJE

VRSTA CIPELE Zaštitna obuća, niske cipele

MATERIJAL ZA ZAŠTITU OD PRODORA OŠTRIH PREDMETA
Čelik

KALUP Široka

RASPON VELIČINA (EU) 35-50

KOLEKCIJA Gran Premio

PLATFORMA Enduro

GORNJI MATERIJAL Cordura®, Koža presvučena
poliuretanom

DEBLJINA GORNJIŠTA 1,6-1,8

MATERIJAL PRONOSE Poliuretan

MATERIJAL ZAŠTITNE KAPICE Aluminij

MATERIJAL PODSTAVE Poliamid

SOLEMATERIAL Poliuretanski međupotplat, gumeni potplat

UNUTARNJI ĐON FX2 Supreme

MATERIJAL UNUTARNJEG ĐONA Tekstil, mekana pjena EVA,
provodljiva nit od poliestera, Merino vuna, zone dvostruke
apsorpcije udara od materijala Poron® XRD®

ZATVARANJE BOA® Fit System

BOJA Crna, Siva, Žuta



| VELIČINA | BR. ART. | EAN BR. | VELIČINA | BR. ART. | EAN BR. |
|----------|----------|---------------|----------|----------|---------------|
| 35 | 1558-35 | 6408487513824 | 47 | 1558-47 | 6408487514067 |
| 36 | 1558-36 | 6408487513848 | 48 | 1558-48 | 6408487514081 |
| 37 | 1558-37 | 6408487513862 | 49 | 1558-49 | 6408487514104 |
| 38 | 1558-38 | 6408487513886 | 50 | 1558-50 | 6408487514128 |
| 39 | 1558-39 | 6408487513909 | | | |
| 40 | 1558-40 | 6408487513923 | | | |
| 41 | 1558-41 | 6408487513947 | | | |
| 42 | 1558-42 | 6408487513961 | | | |
| 43 | 1558-43 | 6408487513985 | | | |
| 44 | 1558-44 | 6408487514005 | | | |
| 45 | 1558-45 | 6408487514029 | | | |
| 46 | 1558-46 | 6408487514043 | | | |

Značajke proizvoda ostaju neizmijenjene samo prilikom upotrebe uložaka koje je preporučio proizvođač. Sve vrijednosti za određeni proizvod navedene su bez odstupanja i mogu se razlikovati od stvarne vrijednosti pojedinog proizvoda. Zadržavamo pravo mijenjati i ažurirati podatke u ovom dokumentu bez prethodne obavijesti.

JALAS® 1558 GP

ZNAČAJKE

Potporna za prste ProNose, široko, potplat otporan na toplinu, potplat otporan na ulja, antistatička svojstva, podstavljen jezik, podstavljen rub gornjeg dijela čizme, prozračni uložak, BOA® Fit System, vodoodbojna površina, zone dvostruke apsorpcije udara, u skladu s normom IEC 61340-5-1 (ESD)

SPRJEČAVA RIZIK OD

Ozljede nožnih prstiju, probijanje noktiju, antistatičnost

PRIMARNE OKOLINE UPORABE

Otvoreni prostor, tople površine, okruženje s rizikom od probijanja potplata, uljano i masno okruženje, okruženje s teškim uvjetima

2(3)

CE



Aluminijska zaštitna kapica



Sustav za apsorpciju udara Ergothan



Zaštita za nokte od čelika



Antistatička svojstva



Potplat otporan na toplinu



Elektrostatičko pražnjenje



Vodoodbojna površina



Potplat otporan na ulja



Potporna za prste ProNose



Široko

Značajke proizvoda ostaju neizmijenjene samo prilikom upotrebe uložaka koje je preporučio proizvođač. Sve vrijednosti za određeni proizvod navedene su bez odstupanja i mogu se razlikovati od stvarne vrijednosti pojedinog proizvoda. Zadržavamo pravo mijenjati i ažurirati podatke u ovom dokumentu bez prethodne obavijesti.

2021-10-04

ejendals
PROTECTING HANDS AND FEET

EJENDALS AB

Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00

Fax +46 (0) 247 360 10

info@ejendals.com

order@ejendals.com

www.ejendals.com

JALAS® 1558 GP

SUKLADNOST
EN ISO 20345:2011

OPIS USKLAĐENOSTI

SB: Obuća sa zaštitom za prste ispitana za udar od 200 J i tlačnu silu od 15kN (uključuje potplate otporne na ulja)

S1: Obuća izrađena od kože i drugih materijala ne uključujući obuću izrađenu samo od gume ili polimera + potpuno zatvorena peta + SB + A + E

S2: S1 + WRU

S3: S2 + P

WRU: Vodootporni gornji dio

P: Potplat otporan na probijanje

HRO: Potplat otporan na toplinu ispitana na 300°C

Cl: Izolacija od hladnoće

Hl: Izolacija od topline

A: Električni otpor (između 0,1 – 1000 megaoma)

E: Apsorpcija energije na području pete (ispitana na 20 džula)

SRA: Otpornost na poskliznuća na podu od keramičkih pločica uz otopinu natrijeva dodecil-sulfata

SRB: Otpornost na poskliznuća na čeličnom podu uz glicerol

SRC: SRA + SRB

IEC 61340-5-1: Otpor elektrostatičkom pražnjenju manji od 35 megaoma



CE



Aluminijska zaštitna kapica



Sustav za apsorpciju udara Ergothan



Zaštita za nokte od čelika



Antistatička svojstva



Potplat otporan na toplinu



Elektrostatičko pražnjenje



Vodoodbojna površina



Potplat otporan na ulja



Potpورا za prste ProNose



Široko

Značajke proizvoda ostaju neizmijenjene samo prilikom upotrebe uložaka koje je preporučio proizvođač. Sve vrijednosti za određeni proizvod navedene su bez odstupanja i mogu se razlikovati od stvarne vrijednosti pojedinog proizvoda. Zadržavamo pravo mijenjati i ažurirati podatke u ovom dokumentu bez prethodne obavijesti.

2021-10-04

ejendals
PROTECTING HANDS AND FEET

EJENDALS AB

Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00

Fax +46 (0) 247 360 10

info@ejendals.com

order@ejendals.com

www.ejendals.com