

JALAS® 1558 GP

EN ISO 20345:2011, S3, SRC, HRO, CI, HI

SAVYBĖS

Aukščiausio lygio apsauga, puikus sukibimas, puikiai priglundu, ypač patogų avėti, puikus smūgio energijos sugėrimas

SPECIFIKACIJA

BATŲ TIPAS Apsauginė avalynė, pusbačiai

APSAUGA NUO PARDŪRIMŲ Plienas

PRIGLUDIMAS Platus

DYDŽIŲ PASIRINKIMAS (ES) 35-50

KOLEKCIJA Gran Premio

PLATFORMA Enduro

VIRŠUTINĖ MEDŽIAGA Cordura®, Poliuretanu dengta oda

VIRŠUTINĖS MEDŽIAGOS STORIS 1,6-1,8

„PRONOSE“ MEDŽIAGA PU

AVALYNĖS PIRŠTŲ APSAUGA Aliuminis

PAMUŠALO MEDŽIAGA Poliamidas

SOLE MATERIAL PU vidurinioji pado dalis, guminis išorinis padas

VIDPADIS FX2 Supreme

VIDPADŽIO MEDŽIAGA Tekstilė, minkšta EVA, laidūs siūlai poliesterio pagrindu, Merinos vilna, dvigubos smūgio energijos sugėrimo zonos iš Poron® XRD®

UŽSEGIMAS BOA® Fit System

SPALVA Juodos, Pilka, Geltona



§[ITEMSIZES-ART. NR. HOESANDAC-CESSORIES]	EAN NR.	§[ITEMSIZES-ART. NR. HOESANDAC-CESSORIES]	EAN NR.		
35	1558-35	6408487513824	45	1558-45	6408487514029
36	1558-36	6408487513848	46	1558-46	6408487514043
37	1558-37	6408487513862	47	1558-47	6408487514067
38	1558-38	6408487513886	48	1558-48	6408487514081
39	1558-39	6408487513909	49	1558-49	6408487514104
40	1558-40	6408487513923	50	1558-50	6408487514128
41	1558-41	6408487513947			
42	1558-42	6408487513961			
43	1558-43	6408487513985			
44	1558-44	6408487514005			

Gaminio savybės išlieka nepakitusios tik tada, kai naudojami gamintojo rekomenduojami vidpadžiai. Visos gaminio reikšmės nurodytos be leistinų paklaidų ir gali skirtis nuo faktinių atskirų gaminių reikšmių. Pasilikame teisę be išankstinio įspėjimo modifikuoti arba naujinti šio dokumento informaciją.

JALAS® 1558 GP

YPATYBĖS

„ProNose“ bato priekio sutvirtinimas, platūs, karščiui atsparus išorinis padas, naftai atsparus išorinis padas, turi antistatinių savybių, liežuvis prisiūtas prie batviršio, paminkštintas aulo kraštas, besiventilijuojantis vidpadis, BOA® Fit System, vandeniui atsparūs, dvejų smūgių sugėrimo zonos, atitinka IEC 61340-5-1 (ESD)

APSAUGO NUO

Kojų pirštų sužalojimų, pradūrimo, antistatino paviršiaus

PAGRINDINĖ NAUDOJIMO APLINKA

Lauke, šilti paviršiai, aplinkoje kur yra pado pradūrimo pavojus, riebaluota aplinka, atšiaurioje aplinkoje

2(3)

CE



Aliumininė bato nosis



„Ergothon“ smūgio energijos sugėrimo sistema



Apsauga nuo vinių iš plieno



Turi antistatinių savybių



Karščiui atsparus išorinis padas



ESD



Hidrofobiniai



Oleofobinis išorinis padas



„ProNose“ bato priekio sutvirtinimas



Platūs

Gaminio savybės išlieka nepakitusios tik tada, kai naudojami gamintojo rekomenduojami vidpadžiai. Visos gaminio reikšmės nurodytos be leistinų paklaidų ir gali skirtis nuo faktinių atskirų gaminių reikšmių. Pasilikame teisę be išankstinio įspėjimo modifikuoti arba naujinti šio dokumento informaciją.

2021-10-04

ejendals
PROTECTING HANDS AND FEET

EJENDALS AB

Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00

Fax +46 (0) 247 360 10

info@ejendals.com

order@ejendals.com

www.ejendals.com

JALAS® 1558 GP

ATITIKTIS
EN ISO 20345:2011

ATITIKTIES APRAŠAS

SB: avalynė su pirštų apsauga, bandyta taikant 200 J smūgį ir 15 kN suspaudimo jėgą (su oleofobiniu išoriniu padu)

S1: avalynė, pagaminta iš odos ir kitų medžiagų, išskyrus visiškai guminę arba polimerinę avalynę, + visiškai uždaras kulnas + SB + A + E

S2: S1 + WRU

S3: S2 + P

WRU: vandeniui atsparus viršus

P: pradūrimui atsparus išorinis padas

HRO: karščiui atsparus išorinio pado mišinys, bandytas 300 °C temperatūroje

Cl: šalčio izoliacija

HI: karščio izoliacija

A: elektrinė varža (0,1–1 000 megaomų)

E: energijos sugėrimas kulno srityje (bandyta taikant 20 džaulius)

SRA: atsparumas paslydimui ant keraminių plytelių grindų su natrio laurilo sulfato tirpalu

SRB: atsparumas paslydimui ant plieninių grindų su gliceroliu

SRC: SRA + SRB

IEC 61340-5-1: atsparumas elektrostatischei iškrovai iki 35 megaomų



CE



Aliumininė bato nosis



„Ergothon“ smūgio energijos sugėrimo sistema



Apsauga nuo vinių iš plieno



Turi antistatinių savybių



Karščiui atsparus išorinis padas



ESD



Hidrofobiniai



Oleofobinis išorinis padas



„ProNose“ bato priekio sutvirtinimas



Platūs

Gaminio savybės išlieka nepakitusios tik tada, kai naudojami gamintojo rekomenduojami vidpadžiai. Visos gaminio reikšmės nurodytos be leistinų paklaidų ir gali skirtis nuo faktinių atskirų gaminių reikšmių. Pasilikame teisę be išankstinio įspėjimo modifikuoti arba naujinti šio dokumento informaciją.

2021-10-04

3(3)

ejendals
PROTECTING HANDS AND FEET

EJENDALS AB

Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00

Fax +46 (0) 247 360 10

info@ejendals.com

order@ejendals.com

www.ejendals.com