

JALAS® 1558 GP

EN ISO 20345:2011, S3, SRC, HRO, CI, HI

ĪPAŠĪBAS

Visaugstākais aizsardzības līmenis, lieliska saķere, nevainojami pieguļoši, ļoti ērti, lieliski amortizē triecienus

SPECIFIKĀCIJA

APAVU VEIDS Drošības apavi, zemie apavi

NAGU AIZSARDZĪBAS MATERIĀLS Tērauds

PIEGRIEZUMA VEIDS Plats

IZMĒRU DIAPAZONS (ES) 35-50

KOLEKCIJA Gran Premio

PLATFORMA Enduro

VIRSMAS MATERIĀLS Cordura®, Āda ar poliuretāna pārklājumu

VIRSMAS MATERIĀLA BIEZUMS 1,6-1,8

PRONOSE MATERIĀLS PU

PURNGALA MATERIĀLS Alumīnijs

ODERES MATERIĀLS Poliamīds

SOLEMATERIAL PU saistzole, gumijas zole

IEKŠZOLE FX2 Supreme

IEKŠZOLES MATERIĀLS Tekstils, mīkstās plastmasas EVA, vadītspējīgs diegs uz poliestera bāzes, Merino vilna, divas triecienabsorbējošas zonas no Poron® XRD®

AIZDARE BOA® Fit System

KRĀSA Melna, Pelēka, Dzeltēna



IZMĒRS	ARTIKULA NR. EAN NR.	IZMĒRS	ARTIKULA NR. EAN NR.
35	1558-35 6408487513824	47	1558-47 6408487514067
36	1558-36 6408487513848	48	1558-48 6408487514081
37	1558-37 6408487513862	49	1558-49 6408487514104
38	1558-38 6408487513886	50	1558-50 6408487514128
39	1558-39 6408487513909		
40	1558-40 6408487513923		
41	1558-41 6408487513947		
42	1558-42 6408487513961		
43	1558-43 6408487513985		
44	1558-44 6408487514005		
45	1558-45 6408487514029		
46	1558-46 6408487514043		

Izstrādājuma īpašības ir nemainīgas tikai tad, ja tiek izmantotas ražotāja ieteiktās starpzoles. Visas konkrētā izstrādājuma vērtības ir norādītas bez tolerances, un atsevišķu izstrādājumu faktiskās vērtības var atšķirties. Mēs paturam tiesības modificēt vai atjaunināt šajā dokumentā ietverto informāciju bez iepriekšēja paziņojuma.

JALAS® 1558 GP

IEZĪMES

ProNose purngala pastiprinājums, plats piegriezums, karstumizturīga zole, pret eļļu izturīga zole, antistatiskas īpašības, ūdensnecaurlaidīga mēlīte, polsterēta stulma apmale, elpojoša iekšzole, BOA® Fit System, atgrūž ūdeni, divas amortizācijas zonas, atbilst IEC 61340-5-1 (ESD)

NOVĒRŠ ŠĀDUS RISKUS

Kājas pirkstu traumas, nagu caurduršana, antistatiski

PRIMĀRIE LIETOŠANAS APSTĀKĻI

Ārā, siltas virsmas, apstākļi, kuros iespējams caurdurt zoles, eļļaina un taukaina vide, kodīga vide

2(3)

CE



Alumīnija purngals



Ergothan amortizācijas sistēma



Tērauda naglu sargs



Antistatiskas īpašības



Karstumizturīga zole



ESD



Atgrūž ūdeni



Pret eļļu izturīga zole



ProNose purngala aizsardzība



Plats piegriezums

Izstrādājuma īpašības ir nemainīgas tikai tad, ja tiek izmantotas ražotāja ieteiktās starpzoles. Visas konkrētā izstrādājuma vērtības ir norādītas bez tolerances, un atsevišķu izstrādājumu faktiskās vērtības var atšķirties. Mēs paturam tiesības modificēt vai atjaunināt šajā dokumentā ietverto informāciju bez iepriekšēja paziņojuma.

2021-10-04

ejendals
PROTECTING HANDS AND FEET

EJENDALS AB

Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00

Fax +46 (0) 247 360 10

info@ejendals.com

order@ejendals.com

www.ejendals.com

JALAS® 1558 GP

ATBILSTĪBA
EN ISO 20345:2011

ATBILSTĪBAS APRAKSTS

SB: Apavi ar purngala aizsardzību, kas testēti ar 200 J triecienu un 15 kN spiedes spēku, un pret eļļu izturīgām zolēm

S1: Apavi, kas izgatavoti no ādas un citiem materiāliem, izņemot pilnībā no gumijas vai pilnībā no polimēriem izgatavotus apavus + slēgta aizmugure + SB + A + E

S2: S1 + WRU

S3: S2 + P

WRU: Ūdensizturīga apavu virspuse

P: Necaurdurama zole

HRO: Karstumizturīga zole, kas testēta pie 300 °C

CI: Termiskā izolācija pret aukstumu

HI: Termiskā izolācija pret karstumu

A: Elektriskā pretestība (0,1-1000 megaomi)

E: Amortizācija papēža daļā (testēta ar 20 džouliem)

SRA: Slīdes pretestība uz keramikas flīžu grīdas ar nātrija laurilsulfāta šķīdumu

SRB: Slīdes pretestība uz tērauda grīdas ar glicerīnu

SRC: SRA + SRB

IEC 61340-5-1: Elektrostatiskāss izlāde pretestība zem 35 megaomiem



CE



Alumīnija purngals



Ergothon amortizācijas sistēma



Tērauda naglu sargs



Antistatiskas īpašības



Karstumizturīga zole



ESD



Atgrūž ūdeni



Pret eļļu izturīga zole



ProNose purngala aizsardzība



Plats piegriezums

Izstrādājuma īpašības ir nemainīgas tikai tad, ja tiek izmantotas ražotāja ieteiktās starp-zoles. Visas konkrētā izstrādājuma vērtības ir norādītas bez tolerances, un atsevišķu izstrādājumu faktiskās vērtības var atšķirties. Mēs paturam tiesības modificēt vai atjaunināt šajā dokumentā ietverto informāciju bez iepriekšēja paziņojuma.

2021-10-04

3(3)

ejendals
PROTECTING HANDS AND FEET

EJENDALS AB

Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00

Fax +46 (0) 247 360 10

info@ejendals.com

order@ejendals.com

www.ejendals.com