

JALAS® 1558 GP

EN ISO 20345:2011, S3, SRC, HRO, CI, HI

VLASTNOSTI

Najvyšší stupeň ochrany, vynikajúca priľnavosť, vynikajúco padnúce, zvlášť pohodlné, vynikajúce tlmenie nárazov

ŠPECIFIKÁCIE

TYP OBUVI Bezpečnostná obuv, nízka obuv

MATERIÁL PLANŽETY PROTI PREPICHU Ocel'

TVAR CHODIDLA Široké

ROZSAH VEĽKOSTÍ (EÚ) 35-50

KOLEKCIA Gran Premio

PLATFORMA Enduro

MATERIÁL ZVRŠKU Cordura®, Koža poťahovaná PU

HRÚBKÁ MATERIÁLU HORNEJ ČASTI 1,6-1,8

MATERIÁL CHRÁNIACI ŠPICU Polyuretán

MATERIÁL TUŽINKY Hliník

PODŠÍVKOVÝ MATERIÁL Polyamid

SOLEMATERIAL Medzipodošva PU, gumová podošva

STIELKA FX2 Supreme

MATERIÁL STIELKY Textil, mäkký materiál EVA, vodivé vlákno na báze polyesteru, vlna Merino, dvojité oblasti pohlcujúce nárazy z materiálu Poron® XRD®

ZAPÍNANIE BOA® Fit System

FARBA Čierna, Sivá, Žltá



VEĽKOSŤ	Č. TOV.	Č. EAN	VEĽKOSŤ	Č. TOV.	Č. EAN
35	1558-35	6408487513824	47	1558-47	6408487514067
36	1558-36	6408487513848	48	1558-48	6408487514081
37	1558-37	6408487513862	49	1558-49	6408487514104
38	1558-38	6408487513886	50	1558-50	6408487514128
39	1558-39	6408487513909			
40	1558-40	6408487513923			
41	1558-41	6408487513947			
42	1558-42	6408487513961			
43	1558-43	6408487513985			
44	1558-44	6408487514005			
45	1558-45	6408487514029			
46	1558-46	6408487514043			

Vlastnosti produktu zostávajú nezmenené iba pri použití vložiek odporúčaných výrobcom. Všetky hodnoty pre špecifikovaný produkt sú uvedené bez tolerancií a môžu sa pri jednotlivých produktoch líšiť od skutočnej hodnoty. Vyhradujeme si právo meniť a aktualizovať informácie v tomto dokumente bez predchádzajúceho upozornenia.

JALAS® 1558 GP

FUNKCIE

Spevnenie prstov ProNose, široký tvar, podošva odolná voči teplu, podošva odolná voči oleju, antistatické vlastnosti, uzavretý jazyk, polstrovaný límček, vložka s ventiláciou, BOA® Fit System, odpudzuje vodu, dvojitá oblasti pohlcujúce nárazy, splňa normu IEC 61340-5-1 (ESD)

CHRÁNI PRED RIZIKOM

Zranenia prstov, prepichnutie klincami, antistatické

HLAVNÉ PROSTREDIA POUŽITIA

Exteriéry, teplé povrchy, prostredia s rizikom prepichnutia podošvy, olejnaté a masťné prostredia, náročné prostredia

2(3)

CE



Hliníková špička



Systém tlmenia nárazov Ergothan



Ocelová ochrana proti klincom



Antistatické vlastnosti



Podošva odolná voči teplu



ESD



Odpudzuje vodu



Podošva odolná voči oleju



Spevnenie prstov ProNose



Široký tvar

Vlastnosti produktu zostávajú nezmenené iba pri použití vložiek odporúčaných výrobcom. Všetky hodnoty pre špecifikovaný produkt sú uvedené bez tolerancií a môžu sa pri jednotlivých produktoch líšiť od skutočnej hodnoty. Vyhradujeme si právo meniť a aktualizovať informácie v tomto dokumente bez predchádzajúceho upozornenia.

2021-10-04

ejendals
PROTECTING HANDS AND FEET

EJENDALS AB

Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00

Fax +46 (0) 247 360 10

info@ejendals.com

order@ejendals.com

www.ejendals.com

JALAS® 1558 GP

NORMA
EN ISO 20345:2011

POPIS NORMY

SB: Obuv s ochranou prstov testovaná pomocou nárazu so silou 200 J a stlačenia s pôsobením 15 kN (vrátane podrážky odolnej voči oleju)

S1: Obuv vyrobená z kožených a iných materiálov s výnimkou obuvi vyrobenej výlučne z gumených alebo polymérov + uzatvorená oblasť päty + SB + A + E

S2: S1 + WRU

S3: S2 + P

WRU: Nepremokavá horná časť

P: Podrážka odolná proti prepichnutiu

HRO: Podrážka odolná voči teplote, testovaná pri 300 °C

Cl: Izolácia proti chladu

HI: Izolácia proti teplu

A: Elektrický odpor (od 0,1 do 1000 megaohmov)

E: Pohlcovanie energie v oblasti päty (testované pri 20 J)

SRA: Odolnosť proti pošmyknutiu na keramických dlaždiciach s roztokom SLS (lauryl sulfát sodný)

SRB: Odolnosť proti pošmyknutiu na ocelej podlahe s glycerolom

SRC: SRA + SRB

IEC 61340-5-1: Odolnosť proti elektrostatickým výbojom (ESD) nižšia ako 35 megaohmov



CE



Hliníková špička



Systém tlmenia nárazov Ergothan



Ocelová ochrana proti klincom



Antistatické vlastnosti



Podrážka odolná voči teplu



ESD



Odpudzuje vodu



Podrážka odolná voči oleju



Spevnenie prstov ProNose



Široký tvar

Vlastnosti produktu zostávajú nezmenené iba pri použití vložiek odporúčaných výrobcom. Všetky hodnoty pre špecifikovaný produkt sú uvedené bez tolerancií a môžu sa pri jednotlivých produktoch líšiť od skutočnej hodnoty. Vyhradujeme si právo meniť a aktualizovať informácie v tomto dokumente bez predchádzajúceho upozornenia.

2021-10-04

3(3)

ejendals
PROTECTING HANDS AND FEET

EJENDALS AB

Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00

Fax +46 (0) 247 360 10

info@ejendals.com

order@ejendals.com

www.ejendals.com