

JALAS® 1558 GP

EN ISO 20345:2011, S3, SRC, HRO, CI, HI

LASTNOSTI

Najvišja stopnja zaščite, odličen oprijem, popolno prileganje, zelo udobni, izjemna absorpcija udarcev

SPECIFIKACIJA

VRSTA ČEVLJA Zaščitna obutev, nizki čevlji

MATERIAL ZA ZAŠČITO PRED PREBODOM Jeklo

PRILEGANJE Širši

RAZPON VELIKOSTI (EU) 35-50

ZBIRKA Gran Premio

PODPLAT Enduro

VRHNJI MATERIAL Cordura®, S PU premazano usnje

DEBELINA VRHNJEGA MATERIAL 1,6-1,8

SHOEPRONOSEMATERIAL PU (poliuretan)

MATERIAL OJAČANE KONICE Aluminij

MATERIAL PODLOGE Poliamid

SOLEMATERIAL Vmesni vložki iz PU, gumijast podplat

VLOŽEK ZA ČEVLJE FX2 Supreme

MATERIAL VLOŽKA ZA ČEVLJE Tekstil, mehka EVA, prevodna nit na osnovi poliestra, volna merino, dvojna območja za absorpcijo udarcev iz Poron® XRD®

PRITRDILNI ELEMENT BOA® Fit System

BARVA Črna, Siva, Rumena



Š[ITEMSIZES-ŠT. IZD. HOESANDAC-CESSORIES]	ŠT. EAN	Š[ITEMSIZES-ŠT. IZD. HOESANDAC-CESSORIES]	ŠT. EAN		
35	1558-35	6408487513824	45	1558-45	6408487514029
36	1558-36	6408487513848	46	1558-46	6408487514043
37	1558-37	6408487513862	47	1558-47	6408487514067
38	1558-38	6408487513886	48	1558-48	6408487514081
39	1558-39	6408487513909	49	1558-49	6408487514104
40	1558-40	6408487513923	50	1558-50	6408487514128
41	1558-41	6408487513947			
42	1558-42	6408487513961			
43	1558-43	6408487513985			
44	1558-44	6408487514005			

Lastnosti izdelka se ohranijo samo, če uporabljate vložke za čevlje, ki jih priporoča proizvajalec. Vse vrednosti za določeni izdelek so navedene brez toleranc in se lahko razlikujejo od dejanske vrednosti posameznih izdelkov. Pridržujemo si pravico do spremembe ali posodobitve informacij v tem dokumentu brez predhodnega obvestila.

JALAS® 1558 GP

ZNAČILNOSTI

Ojačitev predela prstov ProNose, široko prilegajoči, toplotno odporen podplat, podplat, odporen na olje, antistatične lastnosti, raztezni jezik, podložen rob zgornjega dela, prezračevalni vložek, BOA® Fit System, vodoodbojno, dvojna območja za absorpcijo udarcev, skladno s standardom IEC 61340-5-1 (ESD)

PREPREČUJE TVEGANJE

Poškodbe nožnih prstov, prebodi nohtov, antistatični

GLAVNA OKOLJA UPORABE

Zunanji prostori, tople površine, okolja s tveganjem za prebod podplata, oljnata in mastna okolja, zahtevna okolja



CE



Aluminijasta zaščitna kapica



Sistem za absorpcijo udarcev z Ergothanom



Jeklena zaščita nohtov



Antistatične lastnosti



Toplotno odporen podplat



ESD



Vodoodbojno



Podplat, odporen na olje



Ojačitev predela prstov ProNose



Široko prilegajoči

Lastnosti izdelka se ohranijo samo, če uporabljate vložke za čevlje, ki jih priporoča proizvajalec. Vse vrednosti za določeni izdelek so navedene brez toleranc in se lahko razlikujejo od dejanske vrednosti posameznih izdelkov. Pridržujemo si pravico do spremembe ali posodobitve informacij v tem dokumentu brez predhodnega obvestila.

2021-05-06

2(3)

ejendals
PROTECTING HANDS AND FEET

EJENDALS AB

Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00

Fax +46 (0) 247 360 10

info@ejendals.com

order@ejendals.com

www.ejendals.com

JALAS® 1558 GP

SKLADNOST
EN ISO 20345:2011

OPIS SKLADNOSTI

SB: Obutev z zaščito prstov, preskušena z udarcem 200 J in tlačno silo 15 kN (vključuje podplat, ki je odporen proti olju).

S1: Obutev iz usnja in drugih materialov, razen vseh gumijastih ali vseh polimernih obutev + zaprtega predela sedišča stopala + SB + A + E

S2: S1 + WRU

S3: S2 + P

WRU: Vodoodporni zgornji del

P: Podplat, odporen proti prebodom

HRO: Toplotno odporen podplat iz zmesi, preskušene pri 300 °C

Cl: Zaščita pred mrazom

HI: Zaščita pred toploto

A: Električna upornost (med 0,1–1000 megaom

E: Absorpcija energije na območju pete (preskušeno pri 20 J)

SRA: Odpornost proti zdrsu na tleh keramičnih ploščic z raztopino natrijevega lavrilsulfata

SRB: Odpornost proti zdrsu na jeklenih tleh z glicerolom

SRC: SRA + SRB

IEC 61340-5-1: odpornost na elektrostatično praznjenje (ESD) manjša od 35 megaom



CE



Aluminijasta zaščitna kapica



Sistem za absorpcijo udarcev z Ergoathanom



Jeklena zaščita nohtov



Antistatične lastnosti



Toplotno odporen podplat



ESD



Vodoodbojno



Podplat, odporen na olje



Ojačitev predela prstov ProNose



Široko prilagajoci

Lastnosti izdelka se ohranijo samo, če uporabljate vložke za čevlje, ki jih priporoča proizvajalec. Vse vrednosti za določeni izdelek so navedene brez toleranc in se lahko razlikujejo od dejanske vrednosti posameznih izdelkov. Pridržujemo si pravico do spremembe ali posodobitve informacij v tem dokumentu brez predhodnega obvestila.

2021-05-06

ejendals
PROTECTING HANDS AND FEET

EJENDALS AB

Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00

Fax +46 (0) 247 360 10

info@ejendals.com

order@ejendals.com

www.ejendals.com