



jalas®



JALAS® 1568 PITSTOP

EN ISO 20345:2011, S3, SRC, HRO, CI

CARACTÉRISTIQUES Niveau de protection le plus élevé, excellente adhérence, excellent ajustement, très confortable, excellente absorption des chocs

PRINCIPAUX ENVIRONNEMENTS D'UTILISATION Espaces en plein air, environnements à risques de perforation des semelles, environnements exigeants

CARACTÉRISTIQUES SUPPLÉMENTAIRES Renfort orteils ProNose, ajustement ample, semelle extérieure résistante à la chaleur, semelle extérieure résistante aux huiles, propriétés antistatiques, languette à soufflet, semelle interne respirante, hydrofuge, double zone d'absorption

MATÉRIAU PARTIE SUPÉRIEURE Cuir enduit PU

SOLEMATERIAL Semelle intermédiaire PU, semelle extérieure caoutchouc

SEMELLE INTERNE FX2 Pro

AJUSTEMENT Large

GAMME DE TAILLES (UE) 36-48

CE



Embout de sécurité en aluminium



Renfort orteils ProNose



Semelle anti-perforation en acier



Ajustement ample



Semelle extérieure résistante à la chaleur



Système d'amortissement des chocs Ergothan



Hydrofuge



Propriétés antistatiques



Semelle extérieure résistante aux huiles



jalas®



JALAS® 1568 PITSTOP

EN ISO 20345:2011, S3, SRC, HRO, CI

CARACTÉRISTIQUES Niveau de protection le plus élevé, excellente adhérence, excellent ajustement, très confortable, excellente absorption des chocs

PRINCIPAUX ENVIRONNEMENTS D'UTILISATION Espaces en plein air, environnements à risques de perforation des semelles, environnements exigeants

CARACTÉRISTIQUES SUPPLÉMENTAIRES Renfort orteils ProNose, ajustement ample, semelle extérieure résistante à la chaleur, semelle extérieure résistante aux huiles, propriétés antistatiques, languette à soufflet, semelle interne respirante, hydrofuge, double zone d'absorption

MATÉRIAU PARTIE SUPÉRIEURE Cuir enduit PU

SOLEMATERIAL Semelle intermédiaire PU, semelle extérieure caoutchouc

SEMELLE INTERNE FX2 Pro

AJUSTEMENT Large

GAMME DE TAILLES (UE) 36-48

CE



Embout de sécurité en aluminium



Renfort orteils ProNose



Semelle anti-perforation en acier



Ajustement ample



Semelle extérieure résistante à la chaleur



Système d'amortissement des chocs Ergothan



Hydrofuge



Propriétés antistatiques



Semelle extérieure résistante aux huiles