



jalas®



JALAS® 1568 PITSTOP

EN ISO 20345:2011, S3, SRC, HRO, CI

EIGENSCHAPPEN Hoogste beschermingsniveau, uitstekende grip, uitstekende pasvorm, extra comfortabel, uitstekende schokdemping

PRIMAIRE GEBRUIKSOMGEVING Buiten, omgevingen met risico op doordringing van de buitenzool, zware omgevingen

KENMERKEN ProNose neusversterking, brede pasvorm, hittebestendige buitenzool, oliebestendige buitenzool, antistatische eigenschappen, watertong, ventilerende inlegzool, waterafstotend, dubbele schokdempingszones

BOVENMATERIAAL PU-gecoat leer

SOLEMATERIAL PU-tussenzool, rubber buitenzool

INLEGZOO FX2 Pro

PASVORM Breed

MAATBEREIK (EU) 36-48

CE



Aluminium neus



ProNose neusversterking



Spijkerbescherming in staal



Brede pasvorm



Hittebestendige buitenzool



Ergothen schokdemping-systeem



Waterafstotend



Antistatische eigenschappen



Oliebestendige buitenzool



jalas®



JALAS® 1568 PITSTOP

EN ISO 20345:2011, S3, SRC, HRO, CI

EIGENSCHAPPEN Hoogste beschermingsniveau, uitstekende grip, uitstekende pasvorm, extra comfortabel, uitstekende schokdemping

PRIMAIRE GEBRUIKSOMGEVING Buiten, omgevingen met risico op doordringing van de buitenzool, zware omgevingen

KENMERKEN ProNose neusversterking, brede pasvorm, hittebestendige buitenzool, oliebestendige buitenzool, antistatische eigenschappen, watertong, ventilerende inlegzool, waterafstotend, dubbele schokdempingszones

BOVENMATERIAAL PU-gecoat leer

SOLEMATERIAL PU-tussenzool, rubber buitenzool

INLEGZOO FX2 Pro

PASVORM Breed

MAATBEREIK (EU) 36-48

CE



Aluminium neus



ProNose neusversterking



Spijkerbescherming in staal



Brede pasvorm



Hittebestendige buitenzool



Ergothen schokdemping-systeem



Waterafstotend



Antistatische eigenschappen



Oliebestendige buitenzool