



**jalas**<sup>®</sup>



## JALAS<sup>®</sup> 1568 PITSTOP

EN ISO 20345:2011, S3, SRC, HRO, CI

**PROPRIEDADES** O mais alto nível de proteção, excelente aderência, ajuste perfeito, extra confortáveis, excelente absorção de choque

**PRINCIPAIS AMBIENTES DE UTILIZAÇÃO**

Exterior, ambientes com risco de penetração da sola exterior, ambientes extremos

**CARACTERÍSTICAS** Reforço dos dedos dos pés ProNose, ajuste amplo, sola exterior resistente ao calor, sola exterior resistente ao óleo, propriedades antiestáticas, língua fole, palmilha ventilada, hidrorrepelente, zonas de dupla absorção de choque

**MATERIAL SUPERIOR** Pele com revestimento em PU

**SOLEMATERIAL** Entressola de PU, sola exterior de borracha

**PALMILHA** FX2Pro

**FORMA** Grande

**INTERVALO DE TAMANHOS (UE)** 36-48

CE



Biqueira de alumínio



Reforço dos dedos dos pés ProNose



Proteção contra pregos em aço



Ajuste amplo



Sola exterior resistente ao calor



Sistema de absorção de choques Ergo



Hidrorrepelente



Propriedades antiestáticas



Sola exterior resistente ao óleo



**jalas**<sup>®</sup>



## JALAS<sup>®</sup> 1568 PITSTOP

EN ISO 20345:2011, S3, SRC, HRO, CI

**PROPRIEDADES** O mais alto nível de proteção, excelente aderência, ajuste perfeito, extra confortáveis, excelente absorção de choque

**PRINCIPAIS AMBIENTES DE UTILIZAÇÃO**

Exterior, ambientes com risco de penetração da sola exterior, ambientes extremos

**CARACTERÍSTICAS** Reforço dos dedos dos pés ProNose, ajuste amplo, sola exterior resistente ao calor, sola exterior resistente ao óleo, propriedades antiestáticas, língua fole, palmilha ventilada, hidrorrepelente, zonas de dupla absorção de choque

**MATERIAL SUPERIOR** Pele com revestimento em PU

**SOLEMATERIAL** Entressola de PU, sola exterior de borracha

**PALMILHA** FX2Pro

**FORMA** Grande

**INTERVALO DE TAMANHOS (UE)** 36-48

CE



Biqueira de alumínio



Reforço dos dedos dos pés ProNose



Proteção contra pregos em aço



Ajuste amplo



Sola exterior resistente ao calor



Sistema de absorção de choques Ergo



Hidrorrepelente



Propriedades antiestáticas



Sola exterior resistente ao óleo