



jalas[®]



JALAS[®] 1568 PITSTOP

EN ISO 20345:2011, S3, SRC, HRO, CI

PROPRIETĂȚI Cel mai ridicat nivel de protecție, priză excelentă, potrivire perfectă, extrem de confortabilă, absorbție excelentă a șocurilor

PRINCIPALELE MEDII DE UTILIZARE De exterior, medii cu risc de penetrare a tălpii exterioare, medii aspre

CARACTERISTICI Întăritură vârf ProNose, potrivire largă, talpă exterioară rezistentă la căldură, talpă exterioară rezistentă la ulei, proprietăți antistatice, limbă burduf, brățuri cu aerisire, respingere a apei, zone de amortizare dublă a șocurilor

MATERIAL PARTE SUPERIOARĂ Piele acoperită cu PU

SOLEMATERIAL Talpă mijlocie din PU, talpă exterioară din cauciuc

BRANȚ FX2 Pro

POTRIVIRE CALAPOD Largă

GAMĂ DE MĂRIMI (UE) 36-48

CE



Bombe din aluminiu



Întăritură vârf ProNose



Protecție din oțel împotriva cuiei



Potrivire largă



Talpă exterioară rezistentă la căldură



Sistem de absorbție a șocurilor Ergothan



Respingere a apei



Proprietăți antistatice



Talpă exterioară rezistentă la ulei



jalas[®]



JALAS[®] 1568 PITSTOP

EN ISO 20345:2011, S3, SRC, HRO, CI

PROPRIETĂȚI Cel mai ridicat nivel de protecție, priză excelentă, potrivire perfectă, extrem de confortabilă, absorbție excelentă a șocurilor

PRINCIPALELE MEDII DE UTILIZARE De exterior, medii cu risc de penetrare a tălpii exterioare, medii aspre

CARACTERISTICI Întăritură vârf ProNose, potrivire largă, talpă exterioară rezistentă la căldură, talpă exterioară rezistentă la ulei, proprietăți antistatice, limbă burduf, brățuri cu aerisire, respingere a apei, zone de amortizare dublă a șocurilor

MATERIAL PARTE SUPERIOARĂ Piele acoperită cu PU

SOLEMATERIAL Talpă mijlocie din PU, talpă exterioară din cauciuc

BRANȚ FX2 Pro

POTRIVIRE CALAPOD Largă

GAMĂ DE MĂRIMI (UE) 36-48

CE



Bombe din aluminiu



Întăritură vârf ProNose



Protecție din oțel împotriva cuiei



Potrivire largă



Talpă exterioară rezistentă la căldură



Sistem de absorbție a șocurilor Ergothan



Respingere a apei



Proprietăți antistatice



Talpă exterioară rezistentă la ulei