jalas® GRAN PREMIO 1568 PITSTOP

EN ISO 20345:2011 S3, SRC, CI, HRO

Pour en savoir plus

Chaussure de sécurité, matériau d'insert anti-perforation acier, matériau de l'embout de sécurité aluminum, semelle intermédiaire PU, semelle extérieure caoutchouc, matériau partie supérieure cuir enduit PU

CARACTÉRISTIQUES

- Niveau de protection le plus élevé
- Excellente adhérence
- Excellent ajustement
- Très confortable
- Excellente absorption des chocs

CARACTÉRISTIQUES SUPPLÉMENTAIRES

- Renfort orteils ProNose
- Ajustement ample
- Semelle extérieure résistante à la chaleur
- Semelle extérieure résistante aux huiles
- Propriétés antistatiques
- Semelle interne respirante
- Hydrofuge
- Languette à soufflet
- Double zone d'absorption

Toutes les valeurs pour le produit spécifié sont indiquées sans tolérance et peuvent varier à la valeur réelle pour les produits individuels. Nous nous réservons le droit de modifier ou de mettre à jour les informations contenues dans ce document sans notification préalable.

PRÉVIENT DES RISQUES DE

Blessures des orteils, perforation des clous, antistatique

PRINCIPAUX ENVIRONNEMENTS D'UTILISATION

Espaces en plein air, environnements à risques de perforation des semelles, environnements exigeants

SPÉCIFICATIONS

TYPE Chaussures de sécurité, Chaussures basses
CATÉGORIE Cat. II
MATÉRIAU PROTECTION CONTRE LES CLOUS Acier
AJUSTEMENT Large
COLLECTION Gran Premio
MATÉRIAU DESSUS Cuir enduit PU
MATÉRIAU PRONOSE PU
MATÉRIAU EMBOUT DE PROTECTION Aluminum
MATÉRIAU DE DOUBLURE Polyester, polyamide
SEMELLE INTERNE FX2 Pro-X
MATÉRIAU DE LA SEMELLE INTERNE Textile, E.V.A souple, Fibre électro conductrice à base de polyester, Double zone d'absorption des chocs en Poron® XRD®
MATÉRIAU DE SEMELLE INTERMÉDIAIRE Semelle intermédiaire PU
MATÉRIAU SEMELLE EXTÉRIEURE Semelle extérieure caoutchouc
FIXATION Bande auto-agrippante
COLORIS Noir, Gris, Jaune
POIDS NET (TAILLE 42) 1.27 kg

CONFORMITÉ

CE Cat. II

EAC TP TC 019:2011

EN ISO 20345:2011 S3, SRC, CI, HRO

ÖNORM Z 1259

DGUV 112-191

CARACTÉRISTIQUES

- Propriétés antistatiques
- Système d'amortissement des chocs Ergothan
- Semelle extérieure résistante à la chaleur
- Hydrofuge
- Embout de sécurité en aluminium
- Semelle extérieure résistante aux huiles
- Renfort orteils ProNose
- Semelle anti-perforation en acier
- Ajustement ample

POINTURE	RÉF.	EAN
36	1568-36	6408487442346
37	1568-37	6408487442353
39	1568-39	6408487442377
40	1568-40	6408487442384
41	1568-41	6408487442391
42	1568-42	6408487442407
43	1568-43	6408487442414
44	1568-44	6408487442421
45	1568-45	6408487442438
46	1568-46	6408487442445
47	1568-47	6408487442452
48	1568-48	6408487442469

ejendals
Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com

Toutes les valeurs pour le produit spécifié sont indiquées sans tolérance et peuvent varier à la valeur réelle pour les produits individuels. Nous nous réservons le droit de modifier ou de mettre à jour les informations contenues dans ce document sans notification préalable.