

## JALAS® 1568 PITSTOP

EN ISO 20345:2011, S3, SRC, HRO, CI

### EIGENSCHAPPEN

Hoogste beschermingsniveau, uitstekende grip, uitstekende pasvorm, extra comfortabel, uitstekende schokdemping

### SPECIFICATIE

TYPE SCHOEN Veiligheidsschoenen, lage schoenen

MATERIAAL SPIJKERBESCHERMING Staal

PASVORM Breed

MAATBEREIK (EU) 36-48

VERZAMELING Gran Premio

PLATFORM Enduro

BOVENMATERIAAL PU-gecoat leer

PRONOSE-MATERIAAL PU

NEUSMATERIAAL Aluminium

VOERINGMATERIAAL Polyester, polyamide

SOLEMATERIAAL PU-tussenzool, rubber buitenzool

INLEGZOOl FX2 Pro

MATERIAAL INLEGZOOl Textiel, zacht EVA, polyester-gebaseerd geleidend draad, dubbele schokdempingszones in Poron® XRD®

VASTMAKEN Klittenband

KLEUR Zwart, Grijs, Geel



AFMETING	ART.NR.	EAN-NR.	AFMETING	ART.NR.	EAN-NR.
36	1568-36	6408487442346	48	1568-48	6408487442469
37	1568-37	6408487442353			
38	1568-38	6408487442360			
39	1568-39	6408487442377			
40	1568-40	6408487442384			
41	1568-41	6408487442391			
42	1568-42	6408487442407			
43	1568-43	6408487442414			
44	1568-44	6408487442421			
45	1568-45	6408487442438			
46	1568-46	6408487442445			
47	1568-47	6408487442452			

De productfuncties blijven ongewijzigd wanneer inlegzolen aanbevolen door de fabrikant worden gebruikt. Alle waarden voor het opgegeven product zijn aangegeven zonder toleranties en kunnen afwijken van de werkelijke waarde voor de afzonderlijke producten. Wij behouden ons het recht voor om de informatie in dit document te wijzigen of bij te werken zonder voorafgaande kennisgeving.

## JALAS® 1568 PITSTOP

### KENMERKEN

ProNose neusversterking, brede pasvorm, hittebestendige buitenzool, oliebestendige buitenzool, antistatische eigenschappen, watertong, ventilerende inlegzool, waterafstotend, dubbele schokdempingszones

### VOORKOMT RISICO OP

Teenletsel, spijkerdoordringing, antistatisch

### PRIMAIRE GEBRUIKSOMGEVING

Buiten, omgevingen met risico op doordringing van de buitenzool, zware omgevingen



Aluminium neus



Ergothan schokdempingsysteem



Spijkerbescherming in staal



Antistatische eigenschappen



Hittebestendige buitenzool



Waterafstotend



Oliebestendige buitenzool



ProNose neusversterking



Brede pasvorm

De productfuncties blijven ongewijzigd wanneer inlegzolen aanbevolen door de fabrikant worden gebruikt. Alle waarden voor het opgegeven product zijn aangegeven zonder toleranties en kunnen afwijken van de werkelijke waarde voor de afzonderlijke producten. Wij behouden ons het recht voor om de informatie in dit document te wijzigen of bij te werken zonder voorafgaande kennisgeving.

## JALAS® 1568 PITSTOP

**VOLDOET AAN**  
EN ISO 20345:2011

### BESCHRIJVING NALEVING

SB: Schoeisel met teenbescherming. Getest met 200 J impact en 15kN drukkracht (met oliebestendige buitenzool)

S1: Schoeisel gemaakt van leer en andere materialen exclusief compleet rubberen of compleet polymeer schoeisel + volledig ingesloten hiel+ SB + A + E

S2: S1 + WRU

S3: S2 + P

WRU: Waterdicht bovengedeelte

P: Ondoordringbare buitenzool

HRO: Warmtebestendige buitenzoolmateriaal getest op 300°C

Cl: Koude-isolatie

A: Elektrische weerstand (tussen 0.1-1000 Mega Ohms)

E: Energie-opname in de hielzone (getest bij 20 Joules)

SRA: Slipweerstand op keramische tegelvloer met natriumlaurylsulfaatoplossing

SRB: Slipweerstand op stalen vloer met glycerol

SRC: SRA + SRB



CE



Aluminium neus



Ergothon schokdempingsysteem



Spijkerbescherming in staal



Antistatische eigenschappen



Hittebestendige buitenzool



Waterafstotend



Oliebestendige buitenzool



ProNose neusversterking



Brede pasvorm

De productfuncties blijven ongewijzigd wanneer inlegzolen aanbevolen door de fabrikant worden gebruikt. Alle waarden voor het opgegeven product zijn aangegeven zonder toleranties en kunnen afwijken van de werkelijke waarde voor de afzonderlijke producten. Wij behouden ons het recht voor om de informatie in dit document te wijzigen of bij te werken zonder voorafgaande kennisgeving.

2021-10-04

3(3)

**ejendals**  
PROTECTING HANDS AND FEET

**EJENDALS AB**

Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00

Fax +46 (0) 247 360 10

info@ejendals.com

order@ejendals.com

www.ejendals.com