

## JALAS® 1568 PITSTOP

EN ISO 20345:2011, S3, SRC, HRO, CI

### PROPRIEDADES

O mais alto nível de proteção, excelente aderência, ajuste perfeito, extra confortáveis, excelente absorção de choque

### ESPECIFICAÇÃO

TIPO DE SAPATO Calçado de segurança, sapatos rasos

MATERIAL DE PROTEÇÃO CONTRA PREGOS Aço

FORMA Grande

INTERVALO DE TAMANHOS (UE) 36-48

COLEÇÃO Gran Premio

PLATAFORMA Enduro

MATERIAL SUPERIOR Pele com revestimento em PU

MATERIAL PRONOSE PU

MATERIAL DA BIQUEIRA Alumínio

MATERIAL DO FORRO Poliéster, poliamida

SOLEMATERIAL Entressola de PU, sola exterior de borracha

PALMILHA FX2 Pro

MATERIAL DA PALMILHA Têxtil, EVA macia, fio condutor à base de poliéster, zonas de dupla absorção de choque em Poron® XRD®

FECHO Fecho de tiras aderentes

COR Preto, Cinzento, Amarelo



TAMANHO	N.º ART.	N.º EAN	TAMANHO	N.º ART.	N.º EAN
36	1568-36	6408487442346	48	1568-48	6408487442469
37	1568-37	6408487442353			
38	1568-38	6408487442360			
39	1568-39	6408487442377			
40	1568-40	6408487442384			
41	1568-41	6408487442391			
42	1568-42	6408487442407			
43	1568-43	6408487442414			
44	1568-44	6408487442421			
45	1568-45	6408487442438			
46	1568-46	6408487442445			
47	1568-47	6408487442452			

As características do produto não sofrem alterações desde que se utilizem as palmilhas recomendadas pelo fabricante. Todos os valores para o produto especificado são indicados sem tolerâncias e podem variar em relação ao valor real para produtos individuais. Reservamo-nos o direito de modificar ou atualizar as informações neste documento sem aviso prévio.

## JALAS® 1568 PITSTOP

### CARACTERÍSTICAS

Reforço dos dedos dos pés ProNose, ajuste amplo, sola exterior resistente ao calor, sola exterior resistente ao óleo, propriedades antiestáticas, língua fole, palmilha ventilada, hidropelente, zonas de dupla absorção de choque

### PREVINE O RISCO DE

Lesões nos dedos dos pés, unhas encravadas, antiestático

### PRINCIPAIS AMBIENTES DE UTILIZAÇÃO

Exterior, ambientes com risco de penetração da sola exterior, ambientes extremos

2(3)



Biqueira de alumínio



Sistema de absorção de choques Ergothan



Proteção contra pregos em aço



Propriedades antiestáticas



Sola exterior resistente ao calor



Hidropelente



Sola exterior resistente ao óleo



Reforço dos dedos dos pés ProNose



Ajuste amplo

Todos os valores para o produto especificado são indicados sem tolerâncias e podem variar em relação ao valor real para produtos individuais. Reservamo-nos o direito de modificar ou atualizar as informações neste documento sem aviso prévio.

2021-10-04

**ejendals**  
PROTECTING HANDS AND FEET

### EJENDALS AB

Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00

Fax +46 (0) 247 360 10

info@ejendals.com

order@ejendals.com

www.ejendals.com

## JALAS® 1568 PITSTOP

**CONFORMIDADE**  
EN ISO 20345:2011

### DESCRIÇÃO DA CONFORMIDADE

SB: Calçado com proteção dos dedos testado contra impacto de 200 J e força de compressão de 15 kN (inclui sola exterior resistente ao óleo)

S1: Calçado feito em pele e outros materiais, excluindo o calçado inteiramente de borracha ou de polímeros + região de assento fechada + SB + A + E

S2: S1 + WRU

S3: S2 + P

WRU: Parte superior resistente à água

P: Sola exterior resistente à penetração

HRO: Composto da sola exterior resistente ao calor testado a 300 °C

CI: Isolamento do frio

A: Resistência elétrica (entre 0,1-1000 megaohms)

E: Absorção de energia na zona do calcanhar (testado a 20 joules)

SRA: Resistência ao escorregamento em piso cerâmico com solução de laurilsulfato de sódio

SRB: Resistência ao escorregamento em piso de aço com glicerol

SRC: SRA + SRB



CE



Biqueira de alumínio



Sistema de absorção de choques Ergothan



Proteção contra pregos em aço



Propriedades antiestáticas



Sola exterior resistente ao calor



Hidrorepelente



Sola exterior resistente ao óleo



Reforço dos dedos dos pés ProNose



Ajuste amplo

Todos os valores para o produto especificado são indicados sem tolerâncias e podem variar em relação ao valor real para produtos individuais. Reservamo-nos o direito de modificar ou atualizar as informações neste documento sem aviso prévio.

2021-10-04

3(3)

**ejendals**  
PROTECTING HANDS AND FEET

**EJENDALS AB**

Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00

Fax +46 (0) 247 360 10

info@ejendals.com

order@ejendals.com

www.ejendals.com