

JALAS® 1568 PITSTOP

EN ISO 20345:2011, S3, SRC, HRO, CI

LASTNOSTI

Najvišja stopnja zaščite, odličen oprijem, popolno prileganje, zelo udobni, izjemna absorpcija udarcev

SPECIFIKACIJA

VRSTA ČEVLJA Zaščitna obutev, nizki čevlji

MATERIAL ZA ZAŠČITO PRED PREBODOM Jeklo

PRILEGANJE Širši

RAZPON VELIKOSTI (EU) 36-48

ZBIRKA Gran Premio

PODPLAT Enduro

VRHNJI MATERIAL S PU premazano usnje

MATERIAL PRONOSE PU (poliuretan)

MATERIAL OJAČANE KONICE Aluminij

MATERIAL PODLOGE Poliester, poliamid

SOLEMATERIAL Vmesni vložki iz PU, gumijast podplat

VLOŽEK ZA ČEVLJE FX2 Pro

MATERIAL VLOŽKA ZA ČEVLJE Tekstil, mehka EVA, prevodna nit na osnovi poliestra, dvojna območja za absorpcijo udarcev iz Poron® XRD®

PRITRDILNI ELEMENT Zapiranje na ježka

BARVA Črna, Siva, Rumena



VELIKOST	ŠT. IZD.	ŠT. EAN	VELIKOST	ŠT. IZD.	ŠT. EAN
36	1568-36	6408487442346	48	1568-48	6408487442469
37	1568-37	6408487442353			
38	1568-38	6408487442360			
39	1568-39	6408487442377			
40	1568-40	6408487442384			
41	1568-41	6408487442391			
42	1568-42	6408487442407			
43	1568-43	6408487442414			
44	1568-44	6408487442421			
45	1568-45	6408487442438			
46	1568-46	6408487442445			
47	1568-47	6408487442452			

Lastnosti izdelka se ohranijo samo, če uporabljate vložke za čevlje, ki jih priporoča proizvajalec. Vse vrednosti za določeni izdelek so navedene brez toleranc in se lahko razlikujejo od dejanske vrednosti posameznih izdelkov. Pridržujemo si pravico do spremembe ali posodobitve informacij v tem dokumentu brez predhodnega obvestila.

JALAS® 1568 PITSTOP

ZNAČILNOSTI

Ojačitev predela prstov ProNose, široko prilegajoči, toplotno odporen podplat, podplat, odporen na olje, antistatične lastnosti, raztezni jezik, prezračevalni vložek, vodoodbojno, dvojna območja za absorpcijo udarcev

PREPREČUJE TVEGANJE

Poškodbe nožnih prstov, prebodi nohtov, antistatični

GLAVNA OKOLJA UPORABE

Zunanji prostori, okolja s tveganjem za prebod podplata, zahtevna okolja



Aluminijasta zaščitna kapica



Sistem za absorpcijo udarcev z Ergothanom



Jeklena zaščita nohtov



Antistatične lastnosti



Toplotno odporen podplat



Vodoodbojno



Podplat, odporen na olje



Ojačitev predela prstov ProNose



Široko prilegajoči

Lastnosti izdelka se ohranijo samo, če uporabljate vložke za čevlje, ki jih priporoča proizvajalec. Vse vrednosti za določeni izdelek so navedene brez toleranc in se lahko razlikujejo od dejanske vrednosti posameznih izdelkov. Pridržujemo si pravico do spremembe ali posodobitve informacij v tem dokumentu brez predhodnega obvestila.

JALAS® 1568 PITSTOP

SKLADNOST
EN ISO 20345:2011

OPIS SKLADNOSTI

SB: Obutev z zaščito prstov, preskušena z udarcem 200 J in tlačno silo 15 kN (vključuje podplat, ki je odporen proti olju).

S1: Obutev iz usnja in drugih materialov, razen vseh gumijastih ali vseh polimernih obutev + zaprtega predela sedišča stopala + SB + A + E

S2: S1 + WRU

S3: S2 + P

WRU: Vodoodporni zgornji del

P: Podplat, odporen proti prebodom

HRO: Toplotno odporen podplat iz zmesi, preskušene pri 300 °C

CI: Zaščita pred mrazom

A: Električna upornost (med 0,1-1000 megaom)

E: Absorpcija energije na območju pete (preskušeno pri 20 J)

SRA: Odpornost proti zdrsu na tleh keramičnih ploščic z raztopino natrijevega lavrilsulfata

SRB: Odpornost proti zdrsu na jeklenih tleh z glicerolom

SRC: SRA + SRB



CE



Aluminijasta zaščitna kapica



Sistem za absorpcijo udarcev z Ergo thanom



Jeklena zaščita nohtov



Antistatične lastnosti



Toplotno odporen podplat



Vodoodbojno



Podplat, odporen na olje



Ojačitev predela prstov ProNose



Široko prilagajoči

Lastnosti izdelka se ohranijo samo, če uporabljate vložke za čevlje, ki jih priporoča proizvajalec. Vse vrednosti za določeni izdelek so navedene brez toleranc in se lahko razlikujejo od dejanske vrednosti posameznih izdelkov. Pridržujemo si pravico do spremembe ali posodobitve informacij v tem dokumentu brez predhodnega obvestila.

2021-10-04

3(3)

ejendals
PROTECTING HANDS AND FEET

EJENDALS AB

Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00

Fax +46 (0) 247 360 10

info@ejendals.com

order@ejendals.com

www.ejendals.com