

JALAS® 1578 FIRE RESCUE

EN 15090:2012, FIPA, SRC, CI

PROPIEDADES El más alto nivel de protección, agarre excelente, ajuste excelente, extra cómodo, excelente absorción de impactos
INTERVALO DE TALLAS (UE) 38-50



jalas®

www.jalas.com

JALAS® 1578 FIRE RESCUE

EN 15090:2012, FIPA, SRC, CI

PROPIEDADES El más alto nivel de protección, agarre excelente, ajuste excelente, extra cómodo, excelente absorción de impactos
INTERVALO DE TALLAS (UE) 38-50



jalas®

www.jalas.com

JALAS® 1578 FIRE RESCUE

EN 15090:2012, FIPA, SRC, CI

PROPIEDADES El más alto nivel de protección, agarre excelente, ajuste excelente, extra cómodo, excelente absorción de impactos
INTERVALO DE TALLAS (UE) 38-50



jalas®

www.jalas.com

JALAS® 1578 FIRE RESCUE

EN 15090:2012, FIPA, SRC, CI

PROPIEDADES El más alto nivel de protección, agarre excelente, ajuste excelente, extra cómodo, excelente absorción de impactos
INTERVALO DE TALLAS (UE) 38-50



jalas®

www.jalas.com

JALAS® 1578 FIRE RESCUE

EN 15090:2012, FIPA, SRC, CI

PROPIEDADES El más alto nivel de protección, agarre excelente, ajuste excelente, extra cómodo, excelente absorción de impactos
INTERVALO DE TALLAS (UE) 38-50



jalas®

www.jalas.com

JALAS® 1578 FIRE RESCUE

EN 15090:2012, FIPA, SRC, CI

PROPIEDADES El más alto nivel de protección, agarre excelente, ajuste excelente, extra cómodo, excelente absorción de impactos
INTERVALO DE TALLAS (UE) 38-50



jalas®

www.jalas.com

JALAS® 1578 FIRE RESCUE

EN 15090:2012, FIPA, SRC, CI

PROPIEDADES El más alto nivel de protección, agarre excelente, ajuste excelente, extra cómodo, excelente absorción de impactos
INTERVALO DE TALLAS (UE) 38-50



jalas®

www.jalas.com

JALAS® 1578 FIRE RESCUE

EN 15090:2012, FIPA, SRC, CI

PROPIEDADES El más alto nivel de protección, agarre excelente, ajuste excelente, extra cómodo, excelente absorción de impactos
INTERVALO DE TALLAS (UE) 38-50



jalas®

www.jalas.com

JALAS® 1578 FIRE RESCUE

EN 15090:2012, FIPA, SRC, CI

PROPIEDADES El más alto nivel de protección, agarre excelente, ajuste excelente, extra cómodo, excelente absorción de impactos
INTERVALO DE TALLAS (UE) 38-50



jalas®

www.jalas.com

JALAS® 1578 FIRE RESCUE

EN 15090:2012, FIPA, SRC, CI

PROPIEDADES El más alto nivel de protección, agarre excelente, ajuste excelente, extra cómodo, excelente absorción de impactos
INTERVALO DE TALLAS (UE) 38-50



jalas®

www.jalas.com