

JALAS® 1578 FIRE RESCUE

EN 15090:2012, FIPA, SRC, CI

PROPRIETÀ Massimo livello di protezione, presa eccellente, eccellente calzata, extra confortevole, eccellente assorbimento shock

TAGLIE (UE) 38-50



jalas®

www.jalas.com

JALAS® 1578 FIRE RESCUE

EN 15090:2012, FIPA, SRC, CI

PROPRIETÀ Massimo livello di protezione, presa eccellente, eccellente calzata, extra confortevole, eccellente assorbimento shock

TAGLIE (UE) 38-50



jalas®

www.jalas.com

JALAS® 1578 FIRE RESCUE

EN 15090:2012, FIPA, SRC, CI

PROPRIETÀ Massimo livello di protezione, presa eccellente, eccellente calzata, extra confortevole, eccellente assorbimento shock

TAGLIE (UE) 38-50



jalas®

www.jalas.com

JALAS® 1578 FIRE RESCUE

EN 15090:2012, FIPA, SRC, CI

PROPRIETÀ Massimo livello di protezione, presa eccellente, eccellente calzata, extra confortevole, eccellente assorbimento shock

TAGLIE (UE) 38-50



jalas®

www.jalas.com

JALAS® 1578 FIRE RESCUE

EN 15090:2012, FIPA, SRC, CI

PROPRIETÀ Massimo livello di protezione, presa eccellente, eccellente calzata, extra confortevole, eccellente assorbimento shock

TAGLIE (UE) 38-50



jalas®

www.jalas.com

JALAS® 1578 FIRE RESCUE

EN 15090:2012, FIPA, SRC, CI

PROPRIETÀ Massimo livello di protezione, presa eccellente, eccellente calzata, extra confortevole, eccellente assorbimento shock

TAGLIE (UE) 38-50



jalas®

www.jalas.com

JALAS® 1578 FIRE RESCUE

EN 15090:2012, FIPA, SRC, CI

PROPRIETÀ Massimo livello di protezione, presa eccellente, eccellente calzata, extra confortevole, eccellente assorbimento shock

TAGLIE (UE) 38-50



jalas®

www.jalas.com

JALAS® 1578 FIRE RESCUE

EN 15090:2012, FIPA, SRC, CI

PROPRIETÀ Massimo livello di protezione, presa eccellente, eccellente calzata, extra confortevole, eccellente assorbimento shock

TAGLIE (UE) 38-50



jalas®

www.jalas.com

JALAS® 1578 FIRE RESCUE

EN 15090:2012, FIPA, SRC, CI

PROPRIETÀ Massimo livello di protezione, presa eccellente, eccellente calzata, extra confortevole, eccellente assorbimento shock

TAGLIE (UE) 38-50



jalas®

www.jalas.com

JALAS® 1578 FIRE RESCUE

EN 15090:2012, FIPA, SRC, CI

PROPRIETÀ Massimo livello di protezione, presa eccellente, eccellente calzata, extra confortevole, eccellente assorbimento shock

TAGLIE (UE) 38-50



jalas®

www.jalas.com