



jalas[®]

JALAS[®] 1578 FIRE RESCUE

EN 15090:2012, FIPA, SRC, CI

ĪPAŠĪBAS Visaugstākais aizsardzības līmenis, lieliska saķere, nevainojami pieguļoši, ļoti ērti, lieliski amortizē triecienus

PRIMĀRIE LIETOŠANAS APSTĀKĻI Ārā, visu gadu, siltas virsmas, apstākļi, kuros iespējams caurdurt zoles, mitra vide, eļļaina un taukaina vide, netīra vide, kodīga vide

IEZĪMES ProNose purngala pastiprinājums, plats piegriezums, KEVLAR[®] diegs šuvēs, kas iztur līdz 427 °C īstermiņa karstuma iedarbību (maksimālā ekspluatācijas robežvērtība) un 204 °C ilgtermiņa karstuma iedarbību (pastāvīgā ekspluatācijas robežvērtība), karstumizturīga virsma, karstumizturīga zole, pret eļļu izturīga

zole, antistatiskas īpašības, polsterēts zābaka stulms, elpojoša iekšzole, uzvilšanas cilpas, ūdensnecaurļaidīgi, reflektors, īpaši konstruētas detaļas, divas amortizācijas zonas

VIRSMAS MATERIĀLS Āda ar poliuretāna pārklājumu

SOLEMATERIAL PU saistzole, gumijas zole

IEKŠZOLE FX2 Pro

PIEGRIEZUMA VEIDS Plats

IZMĒRU DIAPAZONS (ES) 38-50

CE



Alumīnija purngals



ProNose purngala aizsardzība



Tērauda naglu sargs



Plats piegriezums



Karstumizturīga zole



Ergothen amortizācijas sistēma



Ūdensnecaurļaidīgs



Karstumizturīga virsma



Pret eļļu izturīga zole



Antistatiskas īpašības



jalas[®]

JALAS[®] 1578 FIRE RESCUE

EN 15090:2012, FIPA, SRC, CI

ĪPAŠĪBAS Visaugstākais aizsardzības līmenis, lieliska saķere, nevainojami pieguļoši, ļoti ērti, lieliski amortizē triecienus

PRIMĀRIE LIETOŠANAS APSTĀKĻI Ārā, visu gadu, siltas virsmas, apstākļi, kuros iespējams caurdurt zoles, mitra vide, eļļaina un taukaina vide, netīra vide, kodīga vide

IEZĪMES ProNose purngala pastiprinājums, plats piegriezums, KEVLAR[®] diegs šuvēs, kas iztur līdz 427 °C īstermiņa karstuma iedarbību (maksimālā ekspluatācijas robežvērtība) un 204 °C ilgtermiņa karstuma iedarbību (pastāvīgā ekspluatācijas robežvērtība), karstumizturīga virsma, karstumizturīga zole, pret eļļu izturīga

zole, antistatiskas īpašības, polsterēts zābaka stulms, elpojoša iekšzole, uzvilšanas cilpas, ūdensnecaurļaidīgi, reflektors, īpaši konstruētas detaļas, divas amortizācijas zonas

VIRSMAS MATERIĀLS Āda ar poliuretāna pārklājumu

SOLEMATERIAL PU saistzole, gumijas zole

IEKŠZOLE FX2 Pro

PIEGRIEZUMA VEIDS Plats

IZMĒRU DIAPAZONS (ES) 38-50

CE



Alumīnija purngals



ProNose purngala aizsardzība



Tērauda naglu sargs



Plats piegriezums



Karstumizturīga zole



Ergothen amortizācijas sistēma



Ūdensnecaurļaidīgs



Karstumizturīga virsma



Pret eļļu izturīga zole



Antistatiskas īpašības