



jalas[®]

JALAS[®] 1578 FIRE RESCUE

EN 15090:2012, FIPA, SRC, CI

VLASTNOSTI Najvyšší stupeň ochrany, vynikajúca príľnavosť, vynikajúco padnúce, zvlášť pohodlné, vynikajúce tlmenie nárazov

HLAVNÉ PROSTREDIA POUŽITIA Exteriéry, celoročné použitie, teplé povrchy, prostredia s rizikom prepichnutia podošvy, vlhké prostredia, olejnaté a masné prostredia, nečisté prostredia, náročné prostredia

FUNKCIE Spevnenie prstov ProNose, široký tvar, švy obsahujú vlákno KEVLAR®, ktoré krátkodobo odoláva teplotám až 427 °C (max. prevádzková hodnota) a dlhodobo teplotám 204 °C (trvalá prevádzková hodnota), horná časť odolná voči teplu, podošva odolná voči teplu, podošva odolná voči oleju,

antistatické vlastnosti, polstrované zvršok topánky, vložka s ventiláciou, očká na ťahanie, nepremokavé, reflexný prvok, špeciálne prevedenie detailov, dvojité oblasti pohlcujúce nárazy

MATERIÁL ZVRŠKU Koža poťahovaná PU
SOLEMATERIAL Medzipodošva PU, gumová podošva

STIELKA FX2 Pro

TVAR CHODIDLA Široké

ROZSAH VEĽKOSTÍ (EÜ) 38-50

CE



Hliníková špička



Spevnenie prstov ProNose



Oceľová ochrana proti klincom



Široký tvar



Podošva odolná voči teplu



Systém tlmenia nárazov ErgoThon



Nepremokavé



Horná časť odolná voči teplu



Podošva odolná voči oleju



Antistatické vlastnosti



jalas[®]

JALAS[®] 1578 FIRE RESCUE

EN 15090:2012, FIPA, SRC, CI

VLASTNOSTI Najvyšší stupeň ochrany, vynikajúca príľnavosť, vynikajúco padnúce, zvlášť pohodlné, vynikajúce tlmenie nárazov

HLAVNÉ PROSTREDIA POUŽITIA Exteriéry, celoročné použitie, teplé povrchy, prostredia s rizikom prepichnutia podošvy, vlhké prostredia, olejnaté a masné prostredia, nečisté prostredia, náročné prostredia

FUNKCIE Spevnenie prstov ProNose, široký tvar, švy obsahujú vlákno KEVLAR®, ktoré krátkodobo odoláva teplotám až 427 °C (max. prevádzková hodnota) a dlhodobo teplotám 204 °C (trvalá prevádzková hodnota), horná časť odolná voči teplu, podošva odolná voči teplu, podošva odolná voči oleju,

antistatické vlastnosti, polstrované zvršok topánky, vložka s ventiláciou, očká na ťahanie, nepremokavé, reflexný prvok, špeciálne prevedenie detailov, dvojité oblasti pohlcujúce nárazy

MATERIÁL ZVRŠKU Koža poťahovaná PU
SOLEMATERIAL Medzipodošva PU, gumová podošva

STIELKA FX2 Pro

TVAR CHODIDLA Široké

ROZSAH VEĽKOSTÍ (EÜ) 38-50

CE



Hliníková špička



Spevnenie prstov ProNose



Oceľová ochrana proti klincom



Široký tvar



Podošva odolná voči teplu



Systém tlmenia nárazov ErgoThon



Nepremokavé



Horná časť odolná voči teplu



Podošva odolná voči oleju



Antistatické vlastnosti