



jalas®

JALAS® 1578 FIRE RESCUE

EN 15090:2012, FIPA, SRC, CI

ÖZELLİKLER En yüksek koruma seviyesi, harika kavrama, mükemmel uyum, ekstra rahat, harika darbe emici

TEMEL KULLANIM ORTAMLARI Dış mekan, tüm yıl kullanım, sıcak yüzeyler, dış taban delinmesi riski taşıyan ortamlar, nemli ortamlar, yağ ve gresli ortamlar, kirli ortamlar, sert ortamlar

ÖZELLİKLER ProNose ayak parmağı takviyesi, geniş kalıp, dikişlerde kısa süre 427° C sıcaklığa (maksimum çalışma sınırı) ve uzun süre 204° C sıcaklığa (sürekli çalışma sınırı) dayanan KEVLAR® iplik, ısıya dayanıklı üst bölüm, ısıya dayanıklı dış taban, yağa dayanıklı dış taban, antistatik özelliكتedir, dolgulu bot gövdesi, havalandırılmalı iç taban, bağcık delikleri, su geçirmez,

yansıtıcı, özel olarak tasarlanmış detaylar, çift darbe emme bölgesi

ÜST KISIM MALZEMESİ PU kaplamalı deri
SOLEMATERIAL PU orta taban, kauçuk dış taban

İÇ TABAN FX2Pro

BAĞLANTI Geniş
BEDEN (AB) 38-50

CE



Alüminyum burun



ProNose ayak parmağı takviyesi



Çelik çivi koruması



Geniş kalıp



ısıya dayanıklı dış taban



Ergo Darbe Emme Sistemi



Su geçirmez



ısıya dayanıklı üst bölüm



Yağa dayanıklı dış taban



Antistatik özelliكتedir



jalas®

JALAS® 1578 FIRE RESCUE

EN 15090:2012, FIPA, SRC, CI

ÖZELLİKLER En yüksek koruma seviyesi, harika kavrama, mükemmel uyum, ekstra rahat, harika darbe emici

TEMEL KULLANIM ORTAMLARI Dış mekan, tüm yıl kullanım, sıcak yüzeyler, dış taban delinmesi riski taşıyan ortamlar, nemli ortamlar, yağ ve gresli ortamlar, kirli ortamlar, sert ortamlar

ÖZELLİKLER ProNose ayak parmağı takviyesi, geniş kalıp, dikişlerde kısa süre 427° C sıcaklığa (maksimum çalışma sınırı) ve uzun süre 204° C sıcaklığa (sürekli çalışma sınırı) dayanan KEVLAR® iplik, ısıya dayanıklı üst bölüm, ısıya dayanıklı dış taban, yağa dayanıklı dış taban, antistatik özelliكتedir, dolgulu bot gövdesi, havalandırılmalı iç taban, bağcık delikleri, su geçirmez,

yansıtıcı, özel olarak tasarlanmış detaylar, çift darbe emme bölgesi

ÜST KISIM MALZEMESİ PU kaplamalı deri
SOLEMATERIAL PU orta taban, kauçuk dış taban

İÇ TABAN FX2Pro

BAĞLANTI Geniş
BEDEN (AB) 38-50

CE



Alüminyum burun



ProNose ayak parmağı takviyesi



Çelik çivi koruması



Geniş kalıp



ısıya dayanıklı dış taban



Ergo Darbe Emme Sistemi



Su geçirmez



ısıya dayanıklı üst bölüm



Yağa dayanıklı dış taban



Antistatik özelliكتedir