



JALAS® 1578 FIRE RESCUE

EN 15090:2012, F1PA, SRC, CI

SAVYBĖS

Aukščiausio lygio apsauga, puikus sukibimas, puikiai prilunda, ypač patogų avėti, puikus smūgio energijos sugėrimas

SPECIFIKACIJA

BATŲ TIPAS Apsauginė avalynė, ilgaausiai

APSAUGA NUO PARDŪRIMŲ Plienas

PRIGLUDIMAS Platus

DYDŽIŲ PASIRINKIMAS (ES) 38-50

KOLEKCIJA Fire

PLATFORMA Enduro

VIRŠUTINĖ MEDŽIAGA Poliuretanu dengta oda

VIRŠUTINĖS MEDŽIAGOS STORIS 1,6-1,8

„PRONOSE“ MEDŽIAGA PU

AVALYNĖS PIRŠTŲ APSAUGA Aliuminis

PAMUŠALO MEDŽIAGA „Drylock“ membrana, poliesteris, poliamidas

SOLE MATERIAL PU vidurinioji pado dalis, guminis išorinis padas

VIDPADIS FX2 Pro

VIDPADŽIO MEDŽIAGA Tekstilė, minkšta EVA, laidūs siūlai poliesterio pagrindu, dvigubos smūgio energijos sugėrimo zonos iš Poron® XRD®

SPALVA Juodos, Geltona

§[ITEMSIZES-ART. NR. HOESANDAC- CESSORIES]		EAN NR.
49	1578-49	6408487503818
50	1578-50	6408487503825

Gaminio savybės išlieka nepakitusios tik tada, kai naudojami gamintojo rekomenduojami vidpadžiai. Visos gaminio reikšmės nurodytos be leistinų paklaidų ir gali skirtis nuo faktinių atskirų gaminių reikšmių. Pasilikame teisę be išankstinio įspėjimo modifikuoti arba naujinti šio dokumento informaciją.

JALAS® 1578 FIRE RESCUE

YPATYBĖS

„ProNose“ bato priekio sutvirtinimas, platūs, KEVLAR® siūlės, atsparios 427° C trumpalaikiam karščio poveikiui (maks. ribinė temperatūra) ir 204° C ilgesniam karščio poveikiui (pastovi ribinė temperatūra), karščiui atsparus viršus, karščiui atsparus išorinis padas, naftai atsparus išorinis padas, turi antistatinių savybių, paminkštintas aulas, besiventiliuojantis vidpadis, traukimo kilpelės, atsparumas vandeniui, atšvaitai, specialaus dizaino detalės, dvejų smūgių sugėrimo zonos

APSAUGO NUO

Kojų pirštų sužalojimų, pradūrimo, antistatino paviršiaus, šlapių kojų

PAGRINDINĖ NAUDOJIMO APLINKA

Lauke, nešioti visus metus, šilti paviršiai, aplinkoje kur yra pado pradūrimo pavojus, šlapia aplinka, riebaluota aplinka, purvina aplinka, atšiaurioje aplinkoje

PAGRINDINĖS NAUDOJIMO VIETOS

Gaisrų gesinimas, kasyba, gelbėjimo darbai

CE



Aliumininė bato nosis



„Ergothon“ smūgio energijos sugėrimo sistema



Apsauga nuo vinių iš plieno



Karščiui atsparus viršus



Karščiui atsparus išorinis padas



Turi antistatinių savybių



Atsparūs vandeniui



Oleofobinis išorinis padas



„ProNose“ bato priekio sutvirtinimas



Platūs

Gaminio savybės išlieka nepakitusios tik tada, kai naudojami gamintojo rekomenduojami vidpadžiai. Visos gaminio reikšmės nurodytos be leistinų paklaidų ir gali skirtis nuo faktinių atskirų gaminių reikšmių. Pasilikame teisę be išankstinio įspėjimo modifikuoti arba naujinti šio dokumento informaciją.

2021-10-04

ejendals
PROTECTING HANDS AND FEET

EJENDALS AB

Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00

Fax +46 (0) 247 360 10

info@ejendals.com

order@ejendals.com

www.ejendals.com

JALAS® 1578 FIRE RESCUE

ATITIKTIS
EN 15090:2012

ATITIKTIES APRAŠAS

WR: vandeniui atspari avalynė

P: pradūrimui atsparus išorinis padas

HRO: karščiui atsparus išorinio pado mišinys, bandytas 300 °C temperatūroje

Cl: šalčio izoliacija

HI: karščio izoliacija

A: elektrinė varža (0,1-1 000 megaomų)

SRA: atsparumas paslydimui ant keraminių plytelių grindų su natrio laurilo sulfato tirpalu

SRB: atsparumas paslydimui ant plieninių grindų su gliceroliu

SRC: SRA + SRB



CE



Alumininė bato nosis



„Ergothon“ smūgio energijos sugėrimo sistema



Apsauga nuo vinių iš plieno



Karščiui atsparus viršus



Karščiui atsparus išorinis padas



Turi antistatinių savybių



Atsparūs vandeniui



Oleofobinis išorinis padas



„ProNose“ bato priekio sutvirtinimas



Platūs

Gaminio savybės išlieka nepakitusios tik tada, kai naudojami gamintojo rekomenduojami vidpadžiai. Visos gaminio reikšmės nurodytos be leistinų paklaidų ir gali skirtis nuo faktinių atskirų gaminių reikšmių. Pasilikame teisę be išankstinio įspėjimo modifikuoti arba naujinti šio dokumento informaciją.

2021-10-04

ejendals
PROTECTING HANDS AND FEET

EJENDALS AB

Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00

Fax +46 (0) 247 360 10

info@ejendals.com

order@ejendals.com

www.ejendals.com