



## JALAS® 1578 FIRE RESCUE

EN 15090:2012, F1PA, SRC, CI

### VLASTNOSTI

Najvyšší stupeň ochrany, vynikajúca priľnavosť, vynikajúco padnúce, zvlášť pohodlné, vynikajúce tlmenie nárazov

### ŠPECIFIKÁCIE

TYP OBUVI Bezpečnostná obuv, čižmy

MATERIÁL PLANŽETY PROTI PREPICHU Ocel'

TVAR CHODIDLA Široké

ROZSAH VEĽKOSTÍ (EÚ) 38-50

KOLEKCIA Fire

PLATFORMA Enduro

MATERIÁL ZVRŠKU Koža poťahovaná PU

HRúbKA MATERIÁLU HORNEJ ČASTI 1,6-1,8

MATERIÁL CHRÁNIACI ŠPICU Polyuretán

MATERIÁL TUŽINKY Hliník

PODŠÍVKOVÝ MATERIÁL Membrána Drylock, polyester, polyamid

SOLEMATERIAL Medzipodošva PU, gumová podošva

STIELKA FX2 Pro

MATERIÁL STIELKY Textil, mäkký materiál EVA, vodivé vlákno na báze polyesteru, dvojité oblasti pohlcujúce nárazy z materiálu Poron® XRD®

FARBA Čierna, Žltá

VEĽKOSŤ	Č. TOV.	Č. EAN
49	1578-49	6408487503818
50	1578-50	6408487503825

Vlastnosti produktu zostávajú nezmenené iba pri použití vložiek odporúčaných výrobcom. Všetky hodnoty pre špecifikovaný produkt sú uvedené bez tolerancií a môžu sa pri jednotlivých produktoch líšiť od skutočnej hodnoty. Vyhradzujeme si právo meniť a aktualizovať informácie v tomto dokumente bez predchádzajúceho upozornenia.

## JALAS® 1578 FIRE RESCUE

### FUNKCIE

Spevnenie prstov ProNose, široký tvar, švy obsahujú vlákno KEVLAR®, ktoré krátkodobo odoláva teplotám až 427 °C (max. prevádzková hodnota) a dlhodobo teplotám 204 °C (trvalá prevádzková hodnota), horná časť odolná voči teplu, podošva odolná voči teplu, podošva odolná voči oleju, antistatické vlastnosti, polstrované zvršok topánky, vložka s ventiláciou, očka na ťahanie, nepremokavé, reflexný prvok, špeciálne prevedenie detailov, dvojité oblasti pohlcujúce nárazy

### CHRÁNI PRED RIZIKOM

Zranenia prstov, prepichnutie klincami, antistatické, mokré nohy

### HLAVNÉ PROSTREDIA POUŽITIA

Exteriéry, celoročné použitie, teplé povrchy, prostredia s rizikom prepichnutia podošvy, vlhké prostredia, olejnaté a masťné prostredia, nečisté prostredia, náročné prostredia

### HLAVNÉ OBLASTI POUŽITIA

Protipožiarne operácie, baníctvo, záchranárstvo

CE



Hliníková špička



Systém tlmenia nárazov Ergothan



Oceľová ochrana proti klincom



Horná časť odolná voči teplu



Podošva odolná voči teplu



Antistatické vlastnosti



Nepremokavé



Podošva odolná voči oleju



Spevnenie prstov ProNose



Široký tvar

Vlastnosti produktu zostávajú nezmenené iba pri použití vložiek odporúčaných výrobcom. Všetky hodnoty pre špecifikovaný produkt sú uvedené bez tolerancií a môžu sa pri jednotlivých produktoch líšiť od skutočnej hodnoty. Vyhradujeme si právo meniť a aktualizovať informácie v tomto dokumente bez predchádzajúceho upozornenia.

2021-10-04

**ejendals**  
PROTECTING HANDS AND FEET

**EJENDALS AB**

Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00

Fax +46 (0) 247 360 10

info@ejendals.com

order@ejendals.com

www.ejendals.com

## JALAS® 1578 FIRE RESCUE

**NORMA**  
EN 15090:2012

**POPIS NORMY**

WR: Nepremokavá obuv

P: Podošva odolná proti prepichnutiu

HRO: Podošva odolná voči teplote, testovaná pri 300 °C

Cl: Izolácia proti chladu

HI: Izolácia proti teplu

A: Elektrický odpor (od 0,1 do 1000 megaohmov)

SRA: Odolnosť proti pošmyknutiu na keramických  
dlaždiciach s roztokom SLS (lauryl sulfát sodný)

SRB: Odolnosť proti pošmyknutiu na ocelevej podlahe s  
glycerolom

SRC: SRA + SRB



CE



Hliníková špička



Systém tlmenia nárazov Ergothan



Ocelová ochrana proti klincom



Horná časť odolná voči teplu



Podošva odolná voči teplu



Antistatické vlastnosti



Nepremokavé



Podošva odolná voči oleju



Spevnenie prstov ProNose



Široký tvar

Vlastnosti produktu zostávajú nezmenené iba pri použití vložiek odporúčaných výrobcom. Všetky hodnoty pre špecifikovaný produkt sú uvedené bez tolerancií a môžu sa pri jednotlivých produktoch líšiť od skutočnej hodnoty. Vyhradujeme si právo meniť a aktualizovať informácie v tomto dokumente bez predchádzajúceho upozornenia.

2021-10-04

3(3)

**ejendals**  
PROTECTING HANDS AND FEET

**EJENDALS AB**

Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00

Fax +46 (0) 247 360 10

info@ejendals.com

order@ejendals.com

www.ejendals.com