



jalas® **ZENIT**
COLLECTION



JALAS® 1728 ZENIT

EN ISO 20345:2011, S3, SRC, CI

SAVYBĖS Aukščiausio lygio apsauga, puikus sukibimas, puikiai priglunda, ypač patogų avėti, ypatingai šilti, puikus smūgio energijos sugėrimas

PAGRINDINĖ NAUDOJIMO APLINKA Lauke, aplinkoje kur yra pado pradūrimo pavojus, šaltoje aplinkoje, atšiaurioje aplinkoje

YPATYBĖS „ProNose“ bato priekio sutvirtinimas, naftai atsparus išorinis padas, turi antistatinių savybių, liežuvis prisūtas prie batviršio, paminkštintas aulais, BOA® Fit System, greitas užrišimas, stabilizatorius, traukimo kilpelės, sukibimas ant sniego, vandeniui atsparūs, dvejų smūgių sugėrimo zonos, atitinka IEC 61340-5-1 (ESD)

VIRŠUTINĖ MEDŽIAGA Poliuretanu dengta oda,

Skeltinė oda

SOLEMATERIAL PU vidurinioji pado dalis, plastikinis stabilizatorius, RPU išorinis padas

VIDPADIS FX2 Winter

PRIGLUDIMAS Standartinis

DYDŽIŲ PASIRINKIMAS (ES) 36-47

CE



Aliumininė bato nosis



„Ergothon“ smūgio energijos sugėrimo sistema



Apsauga nuo vinių iš plazma apdorotos sudėtinės (PTC) tekstilės



Žieminis modelis



Hidrofobiniai



Stabilizatorius



Oleofobinis išorinis padas



Turi antistatinių savybių



„ProNose“ bato priekio sutvirtinimas



ESD



jalas® **ZENIT**
COLLECTION



JALAS® 1728 ZENIT

EN ISO 20345:2011, S3, SRC, CI

SAVYBĖS Aukščiausio lygio apsauga, puikus sukibimas, puikiai priglunda, ypač patogų avėti, ypatingai šilti, puikus smūgio energijos sugėrimas

PAGRINDINĖ NAUDOJIMO APLINKA Lauke, aplinkoje kur yra pado pradūrimo pavojus, šaltoje aplinkoje, atšiaurioje aplinkoje

YPATYBĖS „ProNose“ bato priekio sutvirtinimas, naftai atsparus išorinis padas, turi antistatinių savybių, liežuvis prisūtas prie batviršio, paminkštintas aulais, BOA® Fit System, greitas užrišimas, stabilizatorius, traukimo kilpelės, sukibimas ant sniego, vandeniui atsparūs, dvejų smūgių sugėrimo zonos, atitinka IEC 61340-5-1 (ESD)

VIRŠUTINĖ MEDŽIAGA Poliuretanu dengta oda,

Skeltinė oda

SOLEMATERIAL PU vidurinioji pado dalis, plastikinis stabilizatorius, RPU išorinis padas

VIDPADIS FX2 Winter

PRIGLUDIMAS Standartinis

DYDŽIŲ PASIRINKIMAS (ES) 36-47

CE



Aliumininė bato nosis



„Ergothon“ smūgio energijos sugėrimo sistema



Apsauga nuo vinių iš plazma apdorotos sudėtinės (PTC) tekstilės



Žieminis modelis



Hidrofobiniai



Stabilizatorius



Oleofobinis išorinis padas



Turi antistatinių savybių



„ProNose“ bato priekio sutvirtinimas



ESD