



jalas[®] **ZENIT**
COLLECTION



JALAS[®] 1738 ZENIT

EN ISO 20345:2011, S3, SRC

PROPRIETĂȚI Cel mai ridicat nivel de protecție, priză excelentă, potrivire perfectă, extrem de confortabilă, absorbție excelentă a șocurilor

PRINCIPALELE MEDII DE UTILIZARE De exterior, medii cu risc de penetrare a tălpii exterioare

CARACTERISTICI Întăritură vârf ProNose, talpă exterioară rezistentă la ulei, proprietăți antistatice, margini întărite, branțuri cu aerisire, BOA[®] Fit System, legare rapidă, stabilizator, respingere a apei, zone de amortizare dublă a șocurilor, conformitate cu IEC 61340-5-1 (ESD)

MATERIAL PARTE SUPERIOARĂ Piele acoperită cu PU, Șpalt

SOLEMATERIAL Talpă mijlocie din PU, glencuri de plastic, talpă exterioară din RPU

BRANȚ FX2 Supreme

POTRIVIRE CALAPOD Normală

GAMĂ DE MĂRIMI (UE) 36-47

CE



Bombeu din aluminiu



Sistem de absorbție a șocurilor Ergothan



Protecție împotriva cuielor din material textil compozit tratat cu plasmă (PTC)



Stabilizator



Respingere a apei



Proprietăți antistatice



Talpă exterioară rezistentă la ulei



ESD



Întăritură vârf ProNose



jalas[®] **ZENIT**
COLLECTION



JALAS[®] 1738 ZENIT

EN ISO 20345:2011, S3, SRC

PROPRIETĂȚI Cel mai ridicat nivel de protecție, priză excelentă, potrivire perfectă, extrem de confortabilă, absorbție excelentă a șocurilor

PRINCIPALELE MEDII DE UTILIZARE De exterior, medii cu risc de penetrare a tălpii exterioare

CARACTERISTICI Întăritură vârf ProNose, talpă exterioară rezistentă la ulei, proprietăți antistatice, margini întărite, branțuri cu aerisire, BOA[®] Fit System, legare rapidă, stabilizator, respingere a apei, zone de amortizare dublă a șocurilor, conformitate cu IEC 61340-5-1 (ESD)

MATERIAL PARTE SUPERIOARĂ Piele acoperită cu PU, Șpalt

SOLEMATERIAL Talpă mijlocie din PU, glencuri de plastic, talpă exterioară din RPU

BRANȚ FX2 Supreme

POTRIVIRE CALAPOD Normală

GAMĂ DE MĂRIMI (UE) 36-47

CE



Bombeu din aluminiu



Sistem de absorbție a șocurilor Ergothan



Protecție împotriva cuielor din material textil compozit tratat cu plasmă (PTC)



Stabilizator



Respingere a apei



Proprietăți antistatice



Talpă exterioară rezistentă la ulei



ESD



Întăritură vârf ProNose