

JALAS® 1738 ZENIT

EN ISO 20345:2011, S3, SRC

ASTM F2413 -18
M/I/C
SD 35 PR

SAVYBĖS

Aukščiausio lygio apsauga, puikus sukibimas, puikiai priglunda, ypač patogų avėti, puikus smūgio energijos sugėrimas

SPECIFIKACIJA

BATŲ TIPAS Apsauginė avalynė, pusbačiai

APSAUGA NUO PARDŪRIMŲ Plazma apdorota sudėtinė (PTC) tekstilė

PRIGLUDIMAS Standartinis

DYDŽIŲ PASIRINKIMAS (ES) 36-47

KOLEKCIJA Zenit

PLATFORMA Zenit

VIRŠUTINĖ MEDŽIAGA Poliuretano dengta oda, Skeltinė oda

„PRONOSE“ MEDŽIAGA PU

AVALYNĖS PIRŠTŲ APSAUGA Aliuminis

PAMUŠALO MEDŽIAGA Poliesteris, poliamidas

SOLEMATERIAL PU vidurinioji pado dalis, plastikinis stabilizatorius, RPU išorinis padas

VIDPADIS FX2 Supreme

VIDPADŽIO MEDŽIAGA Tekstilė, minkšta EVA, laidūs siūlai poliesterio pagrindu, Merinos vilna, dvigubos smūgio energijos sugėrimo zonos iš Poron® XRD®

UŽSEGIMAS BOA® Fit System

SPALVA Juodos, Pilka, Raudona



ZENIT
COLLECTION



§[ITEMSIZES-ART. NR. HOESANDAC-CESSORIES]	EAN NR.	§[ITEMSIZES-ART. NR. HOESANDAC-CESSORIES]	EAN NR.
36 1738-36	6408487501432	46 1738-46	6408487501531
37 1738-37	6408487501449	47 1738-47	6408487501548
38 1738-38	6408487501456		
39 1738-39	6408487501463		
40 1738-40	6408487501470		
41 1738-41	6408487501487		
42 1738-42	6408487501494		
43 1738-43	6408487501500		
44 1738-44	6408487501517		
45 1738-45	6408487501524		

Gaminio savybės išlieka nepakitusios tik tada, kai naudojami gamintojo rekomenduojami vidpadžiai. Visos gaminio reikšmės nurodytos be leistinų paklaidų ir gali skirtis nuo faktinių atskirų gaminių reikšmių. Pasilikame teisę be išankstinio įspėjimo modifikuoti arba naujinti šio dokumento informaciją.

JALAS® 1738 ZENIT

YPATYBĖS

„ProNose“ bato priekio sutvirtinimas, naftai atsparus išorinis padas, turi antistatinių savybių, paminkštintas aulo kraštas, besiventiliuojantis vidpadis, BOA® Fit System, greitas užrišimas, stabilizatorius, vandeniui atsparūs, dvejų smūgių sugėrimo zonos, atitinka IEC 61340-5-1 (ESD)

APSAUGO NUO

Kojų pirštų sužalojimų, pradūrimo, antistatino paviršiaus

PAGRINDINĖ NAUDOJIMO APLINKA

Lauke, aplinkoje kur yra pado pradūrimo pavojus



Aliumininė bato nosis



Turi antistatinių savybių



Apsauga nuo vinių iš plazma apdorotos sudėtinės (PTC) tekstilės



ESD



Hidrofobiniai



Oleofobinis išorinis padas



„ProNose“ bato priekio sutvirtinimas



„Ergothon“ smūgio energijos sugėrimo sistema



Stabilizatorius

Gaminio savybės išlieka nepakitusios tik tada, kai naudojami gamintojo rekomenduojami vidpadžiai. Visos gaminio reikšmės nurodytos be leistinų paklaidų ir gali skirtis nuo faktinių atskirų gaminių reikšmių. Pasilikame teisę be išankstinio įspėjimo modifikuoti arba naujinti šio dokumento informaciją.

JALAS® 1738 ZENIT

ATITIKTIS
EN ISO 20345:2011

ATITIKTIES APRAŠAS

SB: avalynė su pirštų apsauga, bandyta taikant 200 J smūgį ir 15 kN suspaudimo jėgą (su oleofobiniu išoriniu padu)

S1: avalynė, pagaminta iš odos ir kitų medžiagų, išskyrus visiškai guminę arba polimerinę avalynę, + visiškai uždaras kulnas + SB + A + E

S2: S1 + WRU

S3: S2 + P

WRU: vandeniui atsparus viršus

P: pradūrimui atsparus išorinis padas

A: elektrinė varža (0,1–1 000 megaomų)

E: energijos sugėrimas kulno srityje (bandyta taikant 20 džaulius)

SRA: atsparumas paslydimui ant keraminių plytelių grindų su natrio laurilo sulfato tirpalu

SRB: atsparumas paslydimui ant plieninių grindų su gliceroliu

SRC: SRA + SRB

IEC 61340-5-1: atsparumas elektrostatinei iškrovai iki 35 megaomų



CE



Aliumininė bato nosis



Turi antistatinių savybių



Apsauga nuo vinių iš plazma apdorotos sudėtinės (PTC) tekstilės



ESD



Hidrofobiniai



Oleofobinis išorinis padas



„ProNose“ bato priekio sutvirtinimas



„ErgoNose“ smūgio energijos sugėrimo sistema



Stabilizatorius

Gaminio savybės išlieka nepakitusios tik tada, kai naudojami gamintojo rekomenduojami vidpadžiai. Visos gaminio reikšmės nurodytos be leistinų paklaidų ir gali skirtis nuo faktinių atskirų gaminių reikšmių. Pasilikame teisę be išankstinio įspėjimo modifikuoti arba naujinti šio dokumento informaciją.

2021-10-04

ejendals
PROTECTING HANDS AND FEET

EJENDALS AB

Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00

Fax +46 (0) 247 360 10

info@ejendals.com

order@ejendals.com

www.ejendals.com