Wygoda i ochrona w obuwiu bezpiecznym z unikalnym zapięciem BOA® oraz cholewką z skóry dwoiny z powłoką PU.

jalas® ZENIT 1738

EN ISO 20345:2011 S3, SRC ASTM F2413-18 M/I/C SD 35 PR

Dowiedz się więcej

Wygoda i ochrona w obuwiu bezpiecznym z zapięciem BOA® oraz cholewką z dwoiny z powłoką z PU. Świetne dopasowanie, doskonała ergonomia i właściwości antystatyczne oraz suchość dzięki wyściółce z wełny merynosów. Olejoodporna podeszwa RPU zapewnia przyczepność, a aluminiowy podnosek JALAS®, zabezpieczenie antyprzebiciowe z tkaniny obrabianej plazmowo i podwójne strefy ochrony przed uderzeniem PORON® XRD® zapewniają ochronę S3.

WŁAŚCIWOŚCI

- Najwyższy poziom ochrony
- Wyjątkowo dobra przyczepność
- Wyjątkowe dopasowanie
- Bardzo wygodne
- Wyjątkowa absorpcja wstrząsów

CECHY

- Wzmocnienie palców ProNose
- Hydrofobowe
- Podeszwa zewnętrzna odporna na olej
- Właściwości antystatyczne
- Wyściełane krawędzie cholewki
- Wentylowana wkładka
- Podwójne strefy absorbujące wstrząsy
- Zgodność z IEC 61340-5-1 (ESD)
- Stabilizator
- Szybkie zawiązywanie
- BOA® Fit System

Wszystkie wartości dotyczące wyszczególnionych produktów podane są bez tolerancji i mogą różnić się od rzeczywistych wartości dla poszczególnych produktów. Zastrzegamy sobie prawo do zmian lub aktualizacji niniejszego dokumentu bez uprzedniego powiadomienia.

ZAPOBIEGA RYZYKU

Obrażenia palców, przebicie, antystatyczne

PODSTAWOWE ŚRODOWISKA UŻYTKOWANIA

Na zewnątrz, środowiska z zagrożeniem przebicia podeszwy zewnętrznej

SPECYFIKACJA

TYP Obuwie bezpieczne, Półbuty
KATEGORIA Cat. II
MATERIAŁ WKŁADKI ANTYPRZEBICIOWEJ Tkanina z kompozytu obrabianego plazmowo (PTC)
DOPASOWANIE Normalne
KOLEKCJA Zenit
MATERIAŁ WIERZCHNI Skóra powlekana poliuretanem, Skóra dwoina
MATERIAŁ WZMOCNIENIA NOSKA Poliuretan
MATERIAŁ PODNOSKA Aluminium
MATERIAŁ PODSZEWKI Poliester, poliamid
WKŁADKA FX2 Climate
MATERIAŁ WKŁADKI Tkanina, Miękki EVA, Nić przewodząca na bazie poliestru, Wełna merynosów, Podwójne strefy absorbujące wstrząsy z Poron® XRD®
MATERIAŁ PODESZWY ŚRODKOWEJ Podeszwa środkowa z poliuretanu
MATERIAŁ PODESZWY Podeszwa zewnętrzna z RPU
ZAPIĘCIE BOA® Fit System
KOLOR Czarny, Szary, Czerwony
WAGA NETTO (ROZMIAR 42) 1.35 kg

ZGODNOŚĆ Z NORMAMI

CE Cat. II

EAC

TP TC 019:2011

EN ISO 20345:2011
S3, SRC

ASTM F2413-18
M/I/C
SD 35 PR

ÖNORM Z 1259

DGUV 112-191

WŁAŚCIWOŚCI

- ESD
- Właściwości antystatyczne
- System absorpcji wstrząsów Ergothan
- Aluminowy podnosek
- Podeszwa zewnętrzna odporna na olej
- Wzmocnienie palców ProNose
- Wkładka antyprzebiciowa z tkaniny z kompozytu obrabianego plazmowo (PTC)
- Hydrofobowe
- Stabilizator

ROZMIAR	NR PRODUKTUNR.	EAN
36	1738-36	6408487501432
37	1738-37	6408487501449
38	1738-38	6408487501456
39	1738-39	6408487501463
40	1738-40	6408487501470
41	1738-41	6408487501487
42	1738-42	6408487501494
43	1738-43	6408487501500
44	1738-44	6408487501517
45	1738-45	6408487501524
46	1738-46	6408487501531
47	1738-47	6408487501548

ejendals
Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com

Wszystkie wartości dotyczące wyszczególnionych produktów podane są bez tolerancji i mogą różnić się od rzeczywistych wartości dla poszczególnych produktów. Zastrzegamy sobie prawo do zmian lub aktualizacji niniejszego dokumentu bez uprzedniego powiadomienia.