

JALAS® 1848K TITAN

EN ISO 20345:2011, S3, SRC, HRO, CI, HI

PROPRIEDADES O mais alto nível de proteção, excelente aderência, ajuste perfeito, extra confortáveis, excelente absorção de choque

INTERVALO DE TAMANHOS (UE) 35-50



www.jalas.com

JALAS® 1848K TITAN

EN ISO 20345:2011, S3, SRC, HRO, CI, HI

PROPRIEDADES O mais alto nível de proteção, excelente aderência, ajuste perfeito, extra confortáveis, excelente absorção de choque

INTERVALO DE TAMANHOS (UE) 35-50



www.jalas.com

JALAS® 1848K TITAN

EN ISO 20345:2011, S3, SRC, HRO, CI, HI

PROPRIEDADES O mais alto nível de proteção, excelente aderência, ajuste perfeito, extra confortáveis, excelente absorção de choque

INTERVALO DE TAMANHOS (UE) 35-50



www.jalas.com

JALAS® 1848K TITAN

EN ISO 20345:2011, S3, SRC, HRO, CI, HI

PROPRIEDADES O mais alto nível de proteção, excelente aderência, ajuste perfeito, extra confortáveis, excelente absorção de choque

INTERVALO DE TAMANHOS (UE) 35-50



www.jalas.com

JALAS® 1848K TITAN

EN ISO 20345:2011, S3, SRC, HRO, CI, HI

PROPRIEDADES O mais alto nível de proteção, excelente aderência, ajuste perfeito, extra confortáveis, excelente absorção de choque

INTERVALO DE TAMANHOS (UE) 35-50



www.jalas.com

JALAS® 1848K TITAN

EN ISO 20345:2011, S3, SRC, HRO, CI, HI

PROPRIEDADES O mais alto nível de proteção, excelente aderência, ajuste perfeito, extra confortáveis, excelente absorção de choque

INTERVALO DE TAMANHOS (UE) 35-50



www.jalas.com

JALAS® 1848K TITAN

EN ISO 20345:2011, S3, SRC, HRO, CI, HI

PROPRIEDADES O mais alto nível de proteção, excelente aderência, ajuste perfeito, extra confortáveis, excelente absorção de choque

INTERVALO DE TAMANHOS (UE) 35-50



www.jalas.com

JALAS® 1848K TITAN

EN ISO 20345:2011, S3, SRC, HRO, CI, HI

PROPRIEDADES O mais alto nível de proteção, excelente aderência, ajuste perfeito, extra confortáveis, excelente absorção de choque

INTERVALO DE TAMANHOS (UE) 35-50



www.jalas.com

JALAS® 1848K TITAN

EN ISO 20345:2011, S3, SRC, HRO, CI, HI

PROPRIEDADES O mais alto nível de proteção, excelente aderência, ajuste perfeito, extra confortáveis, excelente absorção de choque

INTERVALO DE TAMANHOS (UE) 35-50



www.jalas.com

JALAS® 1848K TITAN

EN ISO 20345:2011, S3, SRC, HRO, CI, HI

PROPRIEDADES O mais alto nível de proteção, excelente aderência, ajuste perfeito, extra confortáveis, excelente absorção de choque

INTERVALO DE TAMANHOS (UE) 35-50



www.jalas.com