

JALAS® 1872 OFF ROAD

EN ISO 20347:2012, O2, SRC, HRO, CI, FO

VLASTNOSTI Vynikajúca priľnavosť, vynikajúco padnúce, zvlášť pohodlné, vynikajúce tlmenie nárazov

ROZSAH VEĽKOSTÍ (EÚ) 36-48



www.jalas.com

JALAS® 1872 OFF ROAD

EN ISO 20347:2012, O2, SRC, HRO, CI, FO

VLASTNOSTI Vynikajúca priľnavosť, vynikajúco padnúce, zvlášť pohodlné, vynikajúce tlmenie nárazov

ROZSAH VEĽKOSTÍ (EÚ) 36-48



www.jalas.com

JALAS® 1872 OFF ROAD

EN ISO 20347:2012, O2, SRC, HRO, CI, FO

VLASTNOSTI Vynikajúca priľnavosť, vynikajúco padnúce, zvlášť pohodlné, vynikajúce tlmenie nárazov

ROZSAH VEĽKOSTÍ (EÚ) 36-48



www.jalas.com

JALAS® 1872 OFF ROAD

EN ISO 20347:2012, O2, SRC, HRO, CI, FO

VLASTNOSTI Vynikajúca priľnavosť, vynikajúco padnúce, zvlášť pohodlné, vynikajúce tlmenie nárazov

ROZSAH VEĽKOSTÍ (EÚ) 36-48



www.jalas.com

JALAS® 1872 OFF ROAD

EN ISO 20347:2012, O2, SRC, HRO, CI, FO

VLASTNOSTI Vynikajúca priľnavosť, vynikajúco padnúce, zvlášť pohodlné, vynikajúce tlmenie nárazov

ROZSAH VEĽKOSTÍ (EÚ) 36-48



www.jalas.com

JALAS® 1872 OFF ROAD

EN ISO 20347:2012, O2, SRC, HRO, CI, FO

VLASTNOSTI Vynikajúca priľnavosť, vynikajúco padnúce, zvlášť pohodlné, vynikajúce tlmenie nárazov

ROZSAH VEĽKOSTÍ (EÚ) 36-48



www.jalas.com

JALAS® 1872 OFF ROAD

EN ISO 20347:2012, O2, SRC, HRO, CI, FO

VLASTNOSTI Vynikajúca priľnavosť, vynikajúco padnúce, zvlášť pohodlné, vynikajúce tlmenie nárazov

ROZSAH VEĽKOSTÍ (EÚ) 36-48



www.jalas.com

JALAS® 1872 OFF ROAD

EN ISO 20347:2012, O2, SRC, HRO, CI, FO

VLASTNOSTI Vynikajúca priľnavosť, vynikajúco padnúce, zvlášť pohodlné, vynikajúce tlmenie nárazov

ROZSAH VEĽKOSTÍ (EÚ) 36-48



www.jalas.com

JALAS® 1872 OFF ROAD

EN ISO 20347:2012, O2, SRC, HRO, CI, FO

VLASTNOSTI Vynikajúca priľnavosť, vynikajúco padnúce, zvlášť pohodlné, vynikajúce tlmenie nárazov

ROZSAH VEĽKOSTÍ (EÚ) 36-48



www.jalas.com

JALAS® 1872 OFF ROAD

EN ISO 20347:2012, O2, SRC, HRO, CI, FO

VLASTNOSTI Vynikajúca priľnavosť, vynikajúco padnúce, zvlášť pohodlné, vynikajúce tlmenie nárazov

ROZSAH VEĽKOSTÍ (EÚ) 36-48



www.jalas.com