

## JALAS® 1872 OFF ROAD

EN ISO 20347:2012, O2, SRC, HRO, CI, FO

LASTNOSTI Odličen oprijem, popolno prileganje, zelo udobni, izjemna absorpcija udarcev

RAZPON VELIKOSTI (EU) 36-48



www.jalas.com

## JALAS® 1872 OFF ROAD

EN ISO 20347:2012, O2, SRC, HRO, CI, FO

LASTNOSTI Odličen oprijem, popolno prileganje, zelo udobni, izjemna absorpcija udarcev

RAZPON VELIKOSTI (EU) 36-48



www.jalas.com

## JALAS® 1872 OFF ROAD

EN ISO 20347:2012, O2, SRC, HRO, CI, FO

LASTNOSTI Odličen oprijem, popolno prileganje, zelo udobni, izjemna absorpcija udarcev

RAZPON VELIKOSTI (EU) 36-48



www.jalas.com

## JALAS® 1872 OFF ROAD

EN ISO 20347:2012, O2, SRC, HRO, CI, FO

LASTNOSTI Odličen oprijem, popolno prileganje, zelo udobni, izjemna absorpcija udarcev

RAZPON VELIKOSTI (EU) 36-48



www.jalas.com

## JALAS® 1872 OFF ROAD

EN ISO 20347:2012, O2, SRC, HRO, CI, FO

LASTNOSTI Odličen oprijem, popolno prileganje, zelo udobni, izjemna absorpcija udarcev

RAZPON VELIKOSTI (EU) 36-48



www.jalas.com

## JALAS® 1872 OFF ROAD

EN ISO 20347:2012, O2, SRC, HRO, CI, FO

LASTNOSTI Odličen oprijem, popolno prileganje, zelo udobni, izjemna absorpcija udarcev

RAZPON VELIKOSTI (EU) 36-48



www.jalas.com

## JALAS® 1872 OFF ROAD

EN ISO 20347:2012, O2, SRC, HRO, CI, FO

LASTNOSTI Odličen oprijem, popolno prileganje, zelo udobni, izjemna absorpcija udarcev

RAZPON VELIKOSTI (EU) 36-48



www.jalas.com

## JALAS® 1872 OFF ROAD

EN ISO 20347:2012, O2, SRC, HRO, CI, FO

LASTNOSTI Odličen oprijem, popolno prileganje, zelo udobni, izjemna absorpcija udarcev

RAZPON VELIKOSTI (EU) 36-48



www.jalas.com

## JALAS® 1872 OFF ROAD

EN ISO 20347:2012, O2, SRC, HRO, CI, FO

LASTNOSTI Odličen oprijem, popolno prileganje, zelo udobni, izjemna absorpcija udarcev

RAZPON VELIKOSTI (EU) 36-48



www.jalas.com

## JALAS® 1872 OFF ROAD

EN ISO 20347:2012, O2, SRC, HRO, CI, FO

LASTNOSTI Odličen oprijem, popolno prileganje, zelo udobni, izjemna absorpcija udarcev

RAZPON VELIKOSTI (EU) 36-48



www.jalas.com