



JALAS® 1872 OFF ROAD

EN ISO 20347:2012, O2, SRC, HRO, CI, FO

SAVYBĖS Puikus sukibimas, puikiai prilunda, ypač patogų avėti, puikus smūgio energijos sugėrimas
PAGRINDINĖ NAUDOJIMO APLINKA Lauke, nešioti visus metus, atšiaurioje aplinkoje
YPATYBĖS Platūs, karščiui atsparus išorinis padas, naftai atsparus išorinis padas, turi antistatinių savybių, liežuvis prisiūtas prie batviršio, paminkštintas aulės, besiventiliuojantis vidpadis, traukimo kilpelės, užtrauktukas, vandeniui atsparūs, dvejų smūgių sugėrimo zonos, atitinka IEC 61340-5-1 (ESD)

VIRŠUTINĖ MEDŽIAGA Poliuretano dengta oda
SOLEMATERIAL PU vidurinioji pado dalis, plastikinis

stabilizatorius, guminis išorinis padas
VIDPADIS FX2 Pro
PRIGLUDIMAS Platus
DYDŽIŲ PASIRINKIMAS (ES) 36-48

CE



Karščiui atsparus išorinis padas



Užtrauktukas



Hidrofobiniai



Žieminis modelis



Oleofobinis išorinis padas



Turi antistatinių savybių



Platūs



ESD



„Ergothon“ smūgio energijos sugėrimo sistema



JALAS® 1872 OFF ROAD

EN ISO 20347:2012, O2, SRC, HRO, CI, FO

SAVYBĖS Puikus sukibimas, puikiai prilunda, ypač patogų avėti, puikus smūgio energijos sugėrimas
PAGRINDINĖ NAUDOJIMO APLINKA Lauke, nešioti visus metus, atšiaurioje aplinkoje
YPATYBĖS Platūs, karščiui atsparus išorinis padas, naftai atsparus išorinis padas, turi antistatinių savybių, liežuvis prisiūtas prie batviršio, paminkštintas aulės, besiventiliuojantis vidpadis, traukimo kilpelės, užtrauktukas, vandeniui atsparūs, dvejų smūgių sugėrimo zonos, atitinka IEC 61340-5-1 (ESD)

VIRŠUTINĖ MEDŽIAGA Poliuretano dengta oda
SOLEMATERIAL PU vidurinioji pado dalis, plastikinis

stabilizatorius, guminis išorinis padas
VIDPADIS FX2 Pro
PRIGLUDIMAS Platus
DYDŽIŲ PASIRINKIMAS (ES) 36-48

CE



Karščiui atsparus išorinis padas



Užtrauktukas



Hidrofobiniai



Žieminis modelis



Oleofobinis išorinis padas



Turi antistatinių savybių



Platūs



ESD



„Ergothon“ smūgio energijos sugėrimo sistema