

## JALAS® 1872 OFF ROAD

EN ISO 20347:2012, 02, SRC, HRO, CI, FO

### SAVYBĖS

Puikus sukibimas, puikiai priglunda, ypač patogų avėti, puikus smūgio energijos sugėrimas

### SPECIFIKACIJA

BATŲ TIPAS Darbinė avalynė, ilgaauliai / aulinukai

PRIGLUDIMAS Platus

DYDŽIŲ PASIRINKIMAS (ES) 36-48

KOLEKCIJA Gran Premio

PLATFORMA Enduro

VIRŠUTINĖ MEDŽIAGA Poliuretanu dengta oda

VIRŠUTINĖS MEDŽIAGOS STORIS 1,6-1,8

PAMUŠALO MEDŽIAGA Techninė avies vilna

SOLEMATERIAL PU vidurinioji pado dalis, plastikinis stabilizatorius, guminis išorinis padas

VIDPADIS FX2 Pro

VIDPADŽIO MEDŽIAGA Tekstilė, minkšta EVA, laidūs siūlai poliesterio pagrindu, dvigubos smūgio energijos sugėrimo zonos iš Poron® XRD®

UŽSEGIMAS Raišteliai, Užtrauktukas

SPALVA Juodos, Pilka, Geltona



§[ITEMSIZES-ART. NR. HOESANDAC-CESSORIES]	EAN NR.	§[ITEMSIZES-ART. NR. HOESANDAC-CESSORIES]	EAN NR.		
35	1872-35	6408487440977	45	1872-45	6408487441073
36	1872-36	6408487440984	46	1872-46	6408487441080
37	1872-37	6408487440991	47	1872-47	6408487441097
38	1872-38	6408487441004	48	1872-48	6408487441103
39	1872-39	6408487441011			
40	1872-40	6408487441028			
41	1872-41	6408487441035			
42	1872-42	6408487441042			
43	1872-43	6408487441059			
44	1872-44	6408487441066			

Gaminio savybės išlieka nepakitusios tik tada, kai naudojami gamintojo rekomenduojami vidpadžiai. Visos gaminio reikšmės nurodytos be leistinų paklaidų ir gali skirtis nuo faktinių atskirų gaminių reikšmių. Pasilikame teisę be išankstinio įspėjimo modifikuoti arba naujinti šio dokumento informaciją.

## JALAS® 1872 OFF ROAD

### YPATYBĖS

Platūs, karščiui atsparus išorinis padas, naftai atsparus išorinis padas, turi antistatinių savybių, liežuvis prisiūtas prie batviršio, paminkštintas aulas, besiventiliuojantis vidpadis, traukimo kilpelės, užtrauktukas, vandeniui atsparūs, dvi smūgių sugėrimo zonos, atitinka IEC 61340-5-1 (ESD)

### APSAUGO NUO

Antistatino paviršiaus

### PAGRINDINĖ NAUDOJIMO APLINKA

Lauke, nešioti visus metus, atšiaurioje aplinkoje

2(3)

CE



Karščiui atsparus išorinis padas



Turi antistatinių savybių



Hidrofobiniai



ESD



Oleofobinis išorinis padas



Platūs



„Ergothan“ smūgio energijos sugėrimo sistema



Užtrauktukas



Žieminis modelis

Gaminio savybės išlieka nepakitusios tik tada, kai naudojami gamintojo rekomenduojami vidpadžiai. Visos gaminio reikšmės nurodytos be leistinų paklaidų ir gali skirtis nuo faktinių atskirų gaminių reikšmių. Pasilikame teisę be išankstinio įspėjimo modifikuoti arba naujinti šio dokumento informaciją.

2021-10-05

**ejendals**  
PROTECTING HANDS AND FEET

**EJENDALS AB**

Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00

Fax +46 (0) 247 360 10

info@ejendals.com

order@ejendals.com

www.ejendals.com

## JALAS® 1872 OFF ROAD

**ATITIKTIS**  
EN ISO 20347:2012

### ATITIKTIES APRAŠAS

O1: avalynė, pagaminta iš odos ir kitų medžiagų, išskyrus visiškai guminę arba polimerinę avalynę, + visiškai uždaras kulnas + A + E

O2: O1 + WRU

WRU: vandeniui atsparus viršus

HRO: karščiui atsparus išorinio pado mišinys, bandytas 300 °C temperatūroje

CI: šalčio izoliacija

A: elektrinė varža (0,1–1 000 megaomų)

E: energijos sugėrimas kulno srityje (bandyta taikant 20 džaulius)

SRA: atsparumas paslydimui ant keraminių plytelių grindų su natrio laurilo sulfato tirpalu

SRB: atsparumas paslydimui ant plieninių grindų su gliceroliu

SRC: SRA + SRB

IEC 61340-5-1: atsparumas elektrostatinei iškrovai iki 35 megaomų



CE



Karščiui atsparus išorinis padas



Turi antistatinių savybių



Hidrofobiniai



ESD



Oleofobinis išorinis padas



Platus



„Ergothon“ smūgio energijos sugėrimo sistema



Užtrauktukas



Žieminis modelis

Gaminio savybės išlieka nepakitusios tik tada, kai naudojami gamintojo rekomenduojami vidpadžiai. Visos gaminio reikšmės nurodytos be leistinų paklaidų ir gali skirtis nuo faktinių atskirų gaminių reikšmių. Pasilikame teisę be išankstinio įspėjimo modifikuoti arba naujinti šio dokumento informaciją.

2021-10-05

3(3)

**ejendals**  
PROTECTING HANDS AND FEET

**EJENDALS AB**

Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00

Fax +46 (0) 247 360 10

info@ejendals.com

order@ejendals.com

www.ejendals.com