

JALAS® 1872 OFF ROAD

EN ISO 20347:2012, O2, SRC, HRO, CI, FO

ĪPAŠĪBAS

Lieliska saķere, nevainojami pieguļoši, ļoti ērti, lieliski amortizē triecienus

SPECIFIKĀCIJA

APAVU VEIDS Darba apavi, zābaki/puszābaki

PIEGRIEZUMA VEIDS Plats

IZMĒRU DIAPAZONS (ES) 36-48

KOLEKCIJA Gran Premio

PLATFORMA Enduro

VIRSMAS MATERIĀLS Āda ar poliuretāna pārklājumu

VIRSMAS MATERIĀLA BIEZUMS 1,6-1,8

ODERES MATERIĀLS Flanelis

SOLEMATERIAL PU saistzole, plastmasas starpzole, gumijas zole

IEKŠZOLE FX2 Pro

IEKŠZOLES MATERIĀLS Tekstils, mīkstās plastmasas EVA, vadītspējīgs diegs uz poliestera bāzes, divas triecienabsorbējošas zonas no Poron® XRD®

AIZDARE Šņores, Rāvējslēdzējs

KRĀSA Melna, Pelēka, Dzeltēna



IZMĒRS	ARTIKULA NR. EAN NR.	IZMĒRS	ARTIKULA NR. EAN NR.
35	1872-35 6408487440977	47	1872-47 6408487441097
36	1872-36 6408487440984	48	1872-48 6408487441103
37	1872-37 6408487440991		
38	1872-38 6408487441004		
39	1872-39 6408487441011		
40	1872-40 6408487441028		
41	1872-41 6408487441035		
42	1872-42 6408487441042		
43	1872-43 6408487441059		
44	1872-44 6408487441066		
45	1872-45 6408487441073		
46	1872-46 6408487441080		

Izstrādājuma īpašības ir nemainīgas tikai tad, ja tiek izmantotas ražotāja ieteiktās starpzoles. Visas konkrētā izstrādājuma vērtības ir norādītas bez tolerances, un atsevišķu izstrādājumu faktiskās vērtības var atšķirties. Mēs paturam tiesības modificēt vai atjaunināt šajā dokumentā ietverto informāciju bez iepriekšēja paziņojuma.

JALAS® 1872 OFF ROAD

IEZĪMES

Plats piegriezums, karstumizturīga zole, pret eļļu izturīga zole, antistatiskas īpašības, ūdensnecaurlaidīga mēlīte, polsterēts zābaka stulms, elpojoša iekšzole, uzvilkšanas cilpas, rāvējslēdzējs, atgrūž ūdeni, divas amortizācijas zonas, atbilst IEC 61340-5-1 (ESD)

NOVĒRŠ ŠĀDUS RISKUS

Antistatiski

PRIMĀRIE LIETOŠANAS APSTĀKĻI

Ārā, visu gadu, kodīga vide

2(3)

CE



Karstumizturīga zole



Antistatiskas īpašības



Atgrūž ūdeni



ESD



Pret eļļu izturīga zole



Plats piegriezums



Ergothan amortizācijas sistēma



Rāvējslēdzējs



Ziemas modelis

Izstrādājuma īpašības ir nemainīgas tikai tad, ja tiek izmantotas ražotāja ieteiktās starpzoles. Visas konkrētā izstrādājuma vērtības ir norādītas bez tolerances, un atsevišķu izstrādājumu faktiskās vērtības var atšķirties. Mēs paturam tiesības modificēt vai atjaunināt šajā dokumentā ietverto informāciju bez iepriekšēja paziņojuma.

2021-10-05

ejendals
PROTECTING HANDS AND FEET

EJENDALS AB

Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00

Fax +46 (0) 247 360 10

info@ejendals.com

order@ejendals.com

www.ejendals.com

JALAS® 1872 OFF ROAD

ATBILSTĪBA
EN ISO 20347:2012

ATBILSTĪBAS APRAKSTS

O1: Apavi, kas izgatavoti no ādas un citiem materiāliem, izņemot pilnībā no gumijas vai pilnībā no polimēriem izgatavotus apavus + slēgta aizmugure + A + E

O2: O1 + WRU

WRU: Ūdensizturīga apavu virspuse

HRO: Karstumizturīga zole, kas testēta pie 300 °C

CI: Termiskā izolācija pret aukstumu

A: Elektriskā pretestība (0,1-1000 megaomi)

E: Amortizācija papēža daļā (testēta ar 20 džouliem)

SRA: Slīdes pretestība uz keramikas flīžu grīdas ar nātrija laurilsulfāta šķīdumu

SRB: Slīdes pretestība uz tērauda grīdas ar glicerīnu

SRC: SRA + SRB

IEC 61340-5-1: Elektrostatiskā izlāde pretestība zem 35 megaomiem



CE



Karstumizturīga zole



Antistatiskas īpašības



Atgrūž ūdeni



ESD



Pret eļļu izturīga zole



Plats piegriezums



Ergothen amortizācijas sistēma



Rāvējslēdzējs



Ziemas modelis

Izstrādājuma īpašības ir nemainīgas tikai tad, ja tiek izmantotas ražotāja ieteiktās starp-zoles. Visas konkrētā izstrādājuma vērtības ir norādītas bez tolerances, un atsevišķu izstrādājumu faktiskās vērtības var atšķirties. Mēs paturam tiesības modificēt vai atjaunināt šajā dokumentā ietverto informāciju bez iepriekšēja paziņojuma.

2021-10-05

3(3)

ejendals
PROTECTING HANDS AND FEET

EJENDALS AB

Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00

Fax +46 (0) 247 360 10

info@ejendals.com

order@ejendals.com

www.ejendals.com